



Modelo		KHP-15/185 ACS3	KHP-15/285 ACS3
Largeza / Altura / Profundidade	mm	-- / 1745 / --	-- / 1895 / --
Diámetro	mm	552	650
Peso líquido	kg	91	128
Capacidade depósito	l	185	285
Capacidade aquecimento nominal	kW	1.71	2.1
Conexões hidráulicas entrada/saída água	polg	3/4"	3/4"
Resistência elétrica; Suporte standard	kW	1.5	1.5
Entrada e saída ar; Diámetro	mm	160	190
Entrada e saída ar; Pressão estática útil	Pa	25	50
Entrada e saída ar; Comprimento máx.	m	≤ 5	≤ 5
Entrada e saída ar; Caudal de ar exterior	m ³ /h	350	450
Pressão sonora nominal	dB(A)	56	56
Nível potência sonora	dB(A)	56	56
Tipo refrigerante		R-290	R-290
Carga de fábrica	kg	0.15	0.15
Clima médio na AQS. Classificação energética. Arrefecimento		A+	A+
Clima médio na AQS. SCOP/ACS / Carregar perfil		3,1 / L	3,1 / L
Clima médio na AQS. Poder de espera		29	19
Clima médio na AQS. Certificação Keymark. Tempo de aquecimento		7h 59min	8h48min
Clima médio na AQS. Temperatura de referência da água quente		52,52	49,5
Clima médio na AQS. Volume de água quente a 40°C		243	339
Temperatura de impulsão máxima / Função antilegionela		+65 / +70	+65 / +70
Temperatura AQS máx. com suporte	°C	70	70

KHP-15/285 ACS3: Lançamento do produto esperado para o terceiro trimestre de 3. Os dados mostrados nesta tabela podem ser modificados