

LG unité extérieure invertor



3Phase



Modèle	Unité	UU70W U34 AUUW70LAE
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	7,6 - 19 - 20,9
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	9 - 22,4 - 24,6
Capacité calorifique à -7°C	kW	18
EER (froid) / COP (chaud)		2,84 / 3,24
SEER (froid) / SCOP (chaud)		- / -
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		- / -
Unité intérieure en option	UB70 N94	ABNH70GB9A0
Buitenunit	UU70W U34	AUUW70LAE
Débit d'air (max)	m³/h	2 x 3300
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	55 / 58
Puissance sonore	dB(A)	73
Dimensions (HxLxP)	mm	1380 x 950 x 330
Poids	kg	110
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	3N 400 / 50
Puissance absorbée (froid/chaud)	kW	6,69 / 6,4
Intensité nominale (froid/chaud)	A	11,5 / 10,7
Protection	A	25
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 7/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	3 / 75
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R410a nominale	kg	5,2
Charge R410a standard jusqu'à (...) m	m	15
Charge R410A - supplément	g/m	40
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-20 à 48
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-18 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Mode nocturne

Options

Unité intérieure pour single split

Platine pour commande centrale

Contact libre de potentiel pour unité extérieure

modèle gainable

PI485

UB70 N94

PMNFP14A1

PQDSBCDVM0

Synchro unité extérieure inverter



3Phase



Modèle	Unité	UU70W U34 AUUW70LAE
Capacité frigorifique (min - nom - max)	kW	Voir manuel technique LG
Capacité calorifique (min - nom - max)	kW	Voir manuel technique LG
Capacité calorifique à -7°C resp. -10°C	kW	Voir manuel technique LG
Nombre d'unités intérieures maximum raccordable		2, 3 of 4
Capacité à raccorder	kBtu	72
Label d'énergie saisonnier (refroidir / chauffage)		- / -
Dimensions (HxLxP)	mm	1380 x 950 x 370
Débit d'air	m ³ /h	3300 x 2
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	55 / 58
Puissance sonore	dB(A)	73
Poids	kg	110
Données électriques		
Tension d'alimentation	V/Hz	3N / 400 / 50
Puissance absorbée (froid/chaud)	kW	Voir manuel technique LG
Intensité nominale (froid/chaud)	A	Voir manuel technique LG
Protection	A	25
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 7/8
Longueur maximum des conduites	m	80
de l'unité ext. Vers la dérivation PMUB	m	40
de la dérivation PMUB vers les unités int.	m	10
Différence de hauteur maximale unité ext./unité int.	m	30
Différence de hauteur maximale entre unités int.	m	1
Charge R410a nominale	kg	5,2
Charge R410a supplémentaire	m	Voir manuel technique LG
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-20 - 48
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-18 - 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Mode nocturne

Options

Unité intérieure pour application synchro
Unité intérieure pour application synchro
Branch PMUB11A, PMUB111A ou PMUB1111A
Autre unité intérieure pour single split
Platine pour commande centrale
Contact libre de potentiel pour unité extérieure

CV, CT, CM

UV, UT, UM

Distance et remplissage
modèle gainable

PI485

3 x 24, 4 x 18

2 x 36

Voir manuel technique LG

UB70 N94

PMNFP14A1

PQDSBCDVM0

Engels / Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: 0032 3 231 88 84 - Fax: 0032 3 231 01 74 info@lg-airco.be - www.lgklimaat.be