

## Duct High static



Modèle	Unité	UB70 N94 ABNW70GB9A0
Capacité frigorifique	kW	19
Capacité calorifique	kW	23
Débit d'air (min / moyen / haut)	m <sup>3</sup> /h	3600 / 3900 / 4200
Pression statique	Pa	125
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		3 / 3 / 3
Niveau sonore (min / moyen / haut)	dB(A) *	40 / 41 / 43
Puissance sonore	dB(A)	61
Puissance ventilateur (min / max)	kW	2 x 0,375
Intensité nominale	A	3
Déshumidification	l/h	1,81
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Poids	kg	90
Dimensions (HxLxP)	mm	458 x 1563 x 791
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 7/8

\* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

### **Standard**

Réglage ESP

Verrouillage enfants

Contrôle à deux thermistors

Commande câblée avec timer hebdomadaire

PQRCVSL0 QW

### **Options**

Sonde d'ambiance

PQRSTA0

Contact libre de potentiel

PQDSA

Contact libre de potentiel

PQDSB

Contact libre de potentiel

PQDSBC

Unité extérieure inverter 3 x 400 V + N

UU70W U34