

Cassette 4- Voies, R32



| Modèle | Unité | MT06R NR0 ZMNW05GTRA0 |
|--|-------------------|--------------------------|
| Capacité frigorifique | kW | 1,46 |
| Capacité calorifique | kW | 1,6 |
| Débit d'air (min / moyen / haut) | m ³ /h | 300 / 360 / 450 |
| Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer) | | 4 / 5 / 4 |
| Niveau sonore (min / moyen / haut) | dB(A) * | 24 / 27 / 31 |
| Puissance sonore | dB(A) | 48 |
| Puissance ventilateur (min / nom / max) | kW | 0,01 / 0,02 / 0,02 |
| Intensité nominale | A | 0,4 |
| Déshumidification | l/h | 0,5 |
| Evacuation eaux de condensats | Ø mm | 32 / 25 |
| Poids | kg | 17 |
| Dimensions (HxLxP) | mm | 214 x 570 x 570 |
| Dimensions grille (HxLxP) : PT-QCHW0 | mm | 20 x 620 x 620 |
| Diamètres des conduites | inch | 1/4 - 3/8 |

* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

Standard

Pompe de condensat
 Réglage hauteur de plafond
 Verrouillage enfants
 Contrôle à deux thermistors
 Commande câblée avec timer hebdomadaire PREMTB001

Options

Filtre plasma PT-PKQ0
 Couverture PT-DCQ
 Commande infra rouge PQWRHQ0FDB
 Sonde d'ambiance PQRSTA0
 Contact libre de potentiel tout ou rien PDRYCB000
 Contact libre de potentiel 2 points PDRYCB400
 Contact libre de potentiel thermostat externe PDRYCB300
 Contact libre de potentiel modbus PDRYCB500
 Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire PZCWRCG3
 2-remo control wire 0,25 m PZCWRC2
 Extension wire 10 m PZCWRC1
 Unité extérieure inverter Multi F 230V + N en R32 MU2R15 UL0, MU2R17 UL0, MU3R19 UE0, MU3R21 U
 Unité extérieure inverter Multi F 230V + N en R32 MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 - Fax: +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be - www.lgklimaat.be