

Cassette 4- Voies, R32



Modèle	Unité	MT08R NR0 ZMNW07GTRA0
Capacité frigorifique	kW	2
Capacité calorifique	kW	2,2
Débit d'air (min / moyen / haut)	m ³ /h	300 / 360 / 450
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		4 / 5 / 4
Niveau sonore (min / moyen / haut)	dB(A) *	24 / 27 / 31
Puissance sonore	dB(A)	48
Puissance ventilateur (min / nom / max)	kW	0,01 / 0,02 / 0,02
Intensité nominale	A	0,4
Déshumidification	l/h	0,7
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Poids	kg	17
Dimensions (HxLxP)	mm	214 x 570 x 570
Dimensions grille (HxLxP) : PT-QCHW0	mm	20 x 620 x 620
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8

* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

Standard

Pompe de condensat

Réglage hauteur de plafond

Verrouillage enfants

Contrôle à deux thermistors

Commande câblée avec timer hebdomadaire

PREMTB001

Options

Filtre plasma

PT-PKQ0

Couverture

PT-DCQ

Commande infra rouge

PQWRHQ0FDB

Sonde d'ambiance

PQRSTA0

Contact libre de potentiel tout ou rien

PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points

PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe

PDRYCB300

Contact libre de potentiel modbus

PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire

PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m

PZCWRC2

Extension wire 10 m

PZCWRC1

Unité extérieure inverter Multi F 230V + N en R32

MU2R15 UL0, MU2R17 UL0, MU3R19 UE0, MU3R21 U

Unité extérieure inverter Multi F 230V + N en R32

MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 - Fax: +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be - www.lgklimaat.be