

Multi cassette 1-voie, R32



Modèle	Unité	MT09R NU1 ZMNW09GTUA0
Capacité frigorifique	kW	2,6
Capacité calorifique	kW	2,9
Débit d'air (min / moyen / haut)	m ³ /h	408 / 438 / 450
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		4 / 5 / 4
Niveau sonore (min / moyen / haut)	dB(A) *	32 / 34 / 36
Puissance sonore		54
Puissance ventilateur (min / nom / max)	kW	0,02
Intensité nominale	A	0,2
Déshumidification	l/h	1,1
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Poids	kg	16,5
Dimensions (HxLxP)	mm	132 x 860 x 450
Dimensions grille (HxLxP) : PT-UUC	mm	34 x 1100 x 500
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8

* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

Standard

Pompe de condensat

Verrouillage enfants

Contrôle à deux thermistors

Commande filaire avec timer hebdomadaire

PREMTB001

Option

Commande infra rouge

WiFi controller Smart ThinQ

Commande filaire RS3

Sonde externe

Module contact sec tout / rien

Module contact 2 point

Module contact Modbus

Unité extérieure inverter Multi F R32, 230 V + N

Unité extérieure inverter Multi F R32, 230 V + N

Unité extérieure inverter Multi F R32, 230 V + N

PQWRHQDFDB0

PWFMDD200

PREMTB100

PQRSTA0

PDRYCB000

PDRYCB400

PDRYCB500

MU2R15 UL0, MU2R17 UL0

MU3R19 UE0, MU3R21 UE0

MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5MR30 U40

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel : +32 3 231 88 84 - Fax : +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be - www.lgklimaat.be