

Multi cassette 1-voie, R32



Modèle	Unité	MT11R NU1 ZMNW12GTUA0
Capacité frigorifique	kW	3,5
Capacité calorifique	kW	3,8
Débit d'air (min / moyen / haut)	m ³ /h	420 / 444 / 486
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		4 / 5 / 4
Niveau sonore (min / moyen / haut)	dB(A) *	33 / 36 / 37
Puissance sonore		57
Puissance ventilateur (min / nom / max)	kW	0,02
Intensité nominale	A	0,2
Déshumidification	l/h	1,5
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Poids	kg	16,5
Dimensions (HxLxP)	mm	132 x 860 x 450
Dimensions grille (HxLxP) : PT-UUC	mm	34 x 1100 x 500
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8

* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

Standard

Pompe de condensat
Verrouillage enfants
Contrôle à deux thermistors
Commande filaire avec timer hebdomadaire PREMTB001

Option

Commande infra rouge PQWRHQDFDB0
WiFi controller Smart ThinQ PWFMD200
Commande filaire RS3 PREMTB100
Sonde externe PQRSTA0
Module contact sec tout / rien PDRYCB000
Module contact 2 point PDRYCB400
Module contact Modbus PDRYCB500
Unité extérieure inverter Multi F R32, 230 V + N MU2R15 UL0, MU2R17 UL0
Unité extérieure inverter Multi F R32, 230 V + N MU3R19 UE0, MU3R19UE0
Unité extérieure inverter Multi F R32, 230 V + N MU4R25U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40