

Modèle mural inverter



Modèle	Unité	US36F NR0 ZJNW36GRLA1
Capacité frigorifique avec UUD1 U30 / UUD3 U30	kW	3,8 / 9,5 / 12,54
Capacité calorifique avec UUD1 U30 / UUD3 U30	kW	4,3 / 10,8 / 13,39
Capacité frigorifique avec UUC1 U40	kW	3,8 / 5,5 / 10,6
Capacité calorifique avec UUC1 U40	kW	4,3 / 10,8 / 11,5
Débit d'air (bas / moyen / haut)	m ³ /h	1020 / 1260 / 1500
Nombre (ventiler / refroidir / chauffer)		6 / 6 / 6
Niveau sonore (bas / moyen / haut) refroidir	dB(A) *	42 / 46 / 51
Niveau sonore (bas / moyen / haut) chauffer	dB(A) *	42 / 46 / 51
Puissance sonore	dB(A)	65
Puissance absorbée (bas / moyen / haut)	kW	0,042 / 0,047 / 0,065
Intensité (bas / moyen / haut)	A	0,28 / 0,32 / 0,43
Déshumidification	l/h	3,83
Evacuation de condensats	Ø mm	22
Poids	kg	18,3
Dimensions (HxLxP)	mm	360 x 1200 x 265
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8

* Mesuré à 1,5 m de l'unité au champs libre

Standard

WiFi intégré

Commande infra rouge

Filtre nylon

Sing 4-voies

PQWRHQ0FDB

Options

Commande infra rouge

Commande murale avec timer hebdomadaire

Commande murale avec timer hebdomadaire RS3

Dry-contact marche / arrêt

Dry-contact 2 points

Dry-contact thermostat externe

Dry-contact Modbus

Unité extérieure inverter 230 V + N, R32

Unité extérieure inverter 3 x 400 V + N

Unité extérieure inverter 230 V + N

PWLSSB21H

PREMTB001 / PREMTBB01

PREMTB100 / PREMTBB10

PDRYCB000

PDRYCB400

PDRYCB300

PDRYCB500

UUD1 U30

UUD3 U30

UUC1 U40

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 - Fax: +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be - www.lgklimaat.be