Duct Low static, R32

Modèle	Unité	CL12F N50 ZBNW12GL5A1
Capacité frigorifique avec UUA1 UL0	kW	1,5 / 3,4 / 4,7
Capacité calorifique avec UUA1 UL0	kW	1,8 / 4 / 4,9
Débit d'air (min / moyen / haut)	m^3/h	480 / 570 / 690
Pression statique	Pa	0 - 25
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		3 / 3 / 3
Niveau sonore (min / moyen / haut) refroidir	dB(A) *	27 / 30 / 35
Niveau sonore (min / moyen / haut) chauffer	dB(A) *	27 / 30 / 35
Puissance sonore	dB(A)	55
Puissance ventilateur (min / moyen / haut)	kW	0,013 / 0,015 / 0,021
Intensité nominale	A	0,14 / 0,16 / 0,21
Déshumidification	l/h	0,78
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Poids	kg	18
Dimensions (HxLxP)	mm	190 x 900 x 460
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8

***** Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

Standard

Commande filaire avec timer hebdomadair	PREMTB001
Pompe de condensat	
Réglage ESP	
Verrouillage enfants	
Contrôle à deux thermistors si commande filaire	

Options

Commande filaire avec timer hebdomadair RS3	PREMTB100 / PREMTBB10
Sonde à distance	PQRSTA0
Contact libre de potentiel tout ou rien	PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points	PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe	PDRYCB300
Contact libre de potentiel modbus	PDRYCB500
Zone controller	ABZCA
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire	PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m	PZCWRC2
Extension wire 10 m	PZCWRC1
WiFi controller	PWFMDD200
IR Receiver	PWLRVN000
Commande infrarouge si récepteur IR	PQWRHQ0FDB
Commande infrarouge si récepteur IR	PWLSSB21H
Unité extérieure standard invertor 230 V + N, R32	UUA1 UL0
Unité extérieure invertor Multi F 230 V + N,R32	MU2R15 UL0, MU2R17 UL0, MU3R19 UE0, MU3R21 U
Unité extérieure invertor Multi F 230 V + N,R32	MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40
Unité extérieure standard invertor 230 V + N, R32	UUD1 U30
Unité extérieure standard invertor 3x400V+N, R32	UUD3 U30

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen
Tel:+32 3 231 88 84 - Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be - www.lgklimaat.be