

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec CT09F NR0**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,5 / 2,5 / 3,2
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	1,8 / 3,2 / 3,7
Capacité calorifique à -10°C	kW	3,2
EER (froid) / COP (chaud)		4,1 / 4,3
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,7 / 4
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	CT09F NR0	ZTNW09GRLA1
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUUW12GA1
Débit d'air (max)	m ³ /h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,3 / 0,61 / 0,87
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,3 / 0,75 / 0,89
Intensité nominale (froid/chaud)	A	2,7 / 3,3
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO ₂		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ09PC NSJ, MJ12PC NSJ

CT12F NR0, CT18F NQ0

CL09F N50, CL12F N50, CL18F N60

UQ09F NA0, UQ12F NA0

CM18F N10

UV18F N10

UT09FH NQ0, UT12FH NQ0

UL12FH N50

UM12FH N10

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec CL09F N50**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,5 / 2,5 / 3,2
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	1,8 / 3,2 / 4
Capacité calorifique à -10°C	kW	3,45
EER (froid) / COP (chaud)		3,8 / 4,3
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,1 / 4
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	CL09F N50	ZBNW09GL5A1
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUUW12GA1
Débit d'air (max)	m ³ /h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,3 / 0,67 / 0,93
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,38 / 0,75 / 1,63
Intensité nominale (froid/chaud)	A	3 / 3,3
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO ₂		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ09PC NSJ, MJ12PC NSJ

CT09F NR0, CT12F NR0, CT18F NQ0

CL12F N50, CL18F N60

UQ09F NA0, UQ12F NA0

CM18F N10

UV18F N10

UT09FH NQ0, UT12FH NQ0

UL12FH N50

UM12FH N10

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec UQ09F NA0**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,5 / 2,6 / 3,4
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	1,6 / 3,1 / 3,9
Capacité calorifique à -10°C	kW	3,36
EER (froid) / COP (chaud)		4 / 4,2
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,5 / 4
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	UQ09F NA0	ZQNW09GALA1
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUUW12GA1
Débit d'air (max)	m ³ /h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,3 / 0,65 / 0,91
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,3 / 0,74 / 1,08
Intensité nominale (froid/chaud)	A	2,9 / 3,3
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO ₂		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ09PC NSJ, MJ12PC NSJ

CT09F NR0, CT12F NR0, CT18F NQ0

CL09F N50 CL12F N50, CL18F N60

UQ12F NA0

CM18F N10

UV18F N10

UT09FH NQ0, UT12FH NQ0

UL12FH N50

UM12FH N10

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec CT12F NR0**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,5 / 3,4 / 4,5
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	1,8 / 4,1 / 5
Capacité calorifique à -10°C	kW	4,3
EER (froid) / COP (chaud)		3,5 / 3,7
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,7 / 4
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	CT12F NR0	ZTNW12GRLA1
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUUW12GA1
Débit d'air (max)	m³/h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,3 / 0,98 / 1,62
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,3 / 1,11 / 1,57
Intensité nominale (froid/chaud)	A	4,4 / 4,9
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO2		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ09PC NSJ, MJ12PC NSJ

CT09F NR0, CT18F NQ0

CL09F N50, CL12F N50, CL18F N60

UQ09F NA0, UQ12F NA0

CM18F N10

UV18F N10

UT09FH NQ0, UT12FH NQ0

UL12FH N50

UM12FH N10

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec CL12F N50**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,5 / 3,4 / 4,7
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	1,8 / 4 / 4,9
Capacité calorifique à -10°C	kW	4,23
EER (froid) / COP (chaud)		3,2 / 3,7
SEER (froid) / SCOP (chaud)		5,6 / 3,8
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A+ / A
Unité intérieure en option	CL12F N50	ZBNW12GL5A1
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUUW12GA1
Débit d'air (max)	m ³ /h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,33 / 1,06 / 1,84
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,33 / 1,08 / 1,63
Intensité nominale (froid/chaud)	A	4,7 / 4,8
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO ₂		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ09PC NSJ, MJ12PC NSJ

CT09F NR0, CT12F NR0, CT18F NQ0

CL09F N50, CL18F N60

UQ09F NA0, UQ12F NA0

CM18F N10

UV18F N10

UT09FH NQ0, UT12FH NQ0

UL12FH N50

UM12FH N10

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec UQ12F NA0**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,5 / 3,5 / 4
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	1,6 / 4 / 4,3
Capacité calorifique à -10°C	kW	3,7
EER (froid) / COP (chaud)		3,5 / 3,8
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,4 / 4
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	UQ12F NA0	ZQNW12GALA1
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUUW12GA1
Débit d'air (max)	m ³ /h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,3 / 1 / 1,46
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,3 / 1,05 / 1,58
Intensité nominale (froid/chaud)	A	4,4 / 4,7
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO ₂		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ09PC NSJ, MJ12PC NSJ

CT09F NR0, CT12F NR0, CT18F NQ0

CL09F N50 CL12F N50, CL18F N60

UQ09F NA0

CM18F N10

UV18F N10

UT09FH NQ0, UT12FH NQ0

UL12FH N50

UM12FH N10

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec CT18F NQ0**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,8 / 5 / 5,5
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	2,1 / 5,2 / 5,7
Capacité calorifique à -10°C	kW	3,74
EER (froid) / COP (chaud)		2,85 / 3,6
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,3 / 3,9
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A
Unité intérieure en option	CT18F NQ0	ZTNW18GQLA1
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUUW12GA1
Débit d'air (max)	m ³ /h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,34 / 1,76 / 2,11
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,3 / 1,45 / 1,87
Intensité nominale (froid/chaud)	A	7,8 / 6,4
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		réduction pour l'unité ext. comprise
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO ₂		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ09PC NSJ, MJ12PC NSJ

CT09F NR0, CT12F NR0

CL09F N50, CL12F N50, CL18F N60

UQ09F NA0, UQ12F NA0

CM18F N10

UV18F N10

UT09FH NQ0, UT12FH NQ0

UL12FH N50

UM12FH N10

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec CL18F N60**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,8 / 4,7 / 5,1
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	2,1 / 5,2 / 5,7
Capacité calorifique à -10°C	kW	3,74
EER (froid) / COP (chaud)		2,9 / 3,4
SEER (froid) / SCOP (chaud)		5,1 / 3,8
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A / A
Unité intérieure en option	CL18F N60	ZBNW18GL6A1
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUUW12GA1
Débit d'air (max)	m ³ /h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,34 / 1,62 / 1,99
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,3 / 1,53 / 1,99
Intensité nominale (froid/chaud)	A	7,2 / 6,8
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		réduction pour l'unité ext. comprise
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO ₂		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ09PC NSJ, MJ12PC NSJ

CT09F NR0, CT12F NR0, CT18F NQ0

CL09F N50, CL12F N50

UQ09F NA0, UQ12F NA0

CM18F N10

UV18F N10

UT09FH NQ0, UT12FH NQ0

UL12FH N50

UM12FH N10

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec CM18F N10**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,8 / 5 / 5,6
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	2,2 / 5,5 / 6,7
Capacité calorifique à -10°C	kW	4,38
EER (froid) / COP (chaud)		3 / 3,5
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,1 / 3,8
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A
Unité intérieure en option	CM18F N10	ZBNW18GM1A1
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUUW12GA1
Débit d'air (max)	m ³ /h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,35 / 1,67 / 1,92
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,32 / 1,58 / 1,77
Intensité nominale (froid/chaud)	A	7,4 / 7
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		réduction pour l'unité ext. comprise
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO ₂		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ09PC NSJ, MJ12PC NSJ

CT09F NR0, CT12F NR0, CT18F NQ0

CL09F N50 CL12F N50, CL18F N60

UQ09F NA0, UQ12F NA0

UV18F N10

UT09FH NQ0, UT12FH NQ0

UL12FH N50

UM12FH N10

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec UV18F N10**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,8 / 5 / 5,5
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	2,2 / 5,3 / 5,8
Capacité calorifique à -10°C	kW	3,8
EER (froid) / COP (chaud)		3,1 / 3,7
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,6 / 4,6
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A ++
Unité intérieure en option	UV18F N10	ZVNW18GM1A1
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUUW12GA1
Débit d'air (max)	m ³ /h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,32 / 1,62 / 1,93
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,3 / 1,44 / 1,86
Intensité nominale (froid/chaud)	A	7,2 / 6,4
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		réduction pour l'unité ext. comprise
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO ₂		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ09PC NSJ, MJ12PC NSJ

CT09F NR0, CT12F NR0, CT18F NQ0

CL09F N50 CL12F N50, CL18F N60

UQ09F NA0, UQ12F NA0

CM18F N10

UT09FH NQ0, UT12FH NQ0

UL12FH N50

UM12FH N10

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec High inverter UT09FH NQ0**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,6 / 2,5 / 4
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	1,7 / 3,2 / 4,5
Capacité calorifique à -10°C	kW	3,89
EER (froid) / COP (chaud)		4,1 / 4,3
SEER (froid) / SCOP (chaud)		7 / 4
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	UT09FH NQ0	ZTNW09GQLH1
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUW12GA1
Débit d'air (max)	m ³ /h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,32 / 0,61 / 0,98
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,32 / 0,75 / 1,06
Intensité nominale (froid/chaud)	A	2,7 / 3,3
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO ₂		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ09PC NSJ, MJ12PC NSJ

CT09F NR0, CT12F NR0, CT18F NQ0

CL09F N50, CL12F N50, CL18F N60

UQ09F NA0, UQ12F NA0

CM18F N10

UV18F N10

UT12FH NQ0

UL12FH N50

UM12FH N10

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec High inverter UT12FH NQ0**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,6 / 3,4 / 4,8
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	1,7 / 4,1 / 5,8
Capacité calorifique à -10°C	kW	4,97
EER (froid) / COP (chaud)		3,5 / 4
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,8 / 4
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	UT12FH NQ0	ZTNW12GQLH1
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUUW12GA1
Débit d'air (max)	m ³ /h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,32 / 0,97 / 1,78
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,32 / 1,03 / 1,87
Intensité nominale (froid/chaud)	A	4,3 / 4,6
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO ₂		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ09PC NSJ, MJ12PC NSJ

CT09F NR0, CT12F NR0, CT18F NQ0

CL09F N50, CL12F N50, CL18F N60

UQ09F NA0, UQ12F NA0

CM18F N10

UV18F N10

UT09FH NQ0

UL12FH N50

UM12FH N10

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec High inverter UL12FH N50**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,5 / 3,4 / 4,7
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	1,8 / 4 / 4,9
Capacité calorifique à -10°C	kW	4,24
EER (froid) / COP (chaud)		3,2 / 3,7
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,1 / 4
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	UL12FH N50	ZBNW12GL5H1
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUUW12GA1
Débit d'air (max)	m ³ /h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,33 / 1,06 / 1,84
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,33 / 1,08 / 1,63
Intensité nominale (froid/chaud)	A	4,7 / 4,8
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO ₂		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ09PC NSJ, MJ12PC NSJ

CT09F NR0, CT12F NR0, CT18F NQ0

CL09F N50, CL12F N50, CL18F N60

UQ09F NA0, UQ12F NA0

CM18F N10

UV18F N10

UT09FH NQ0, UT12FH NQ0

UM12FH N10

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec High inverter UM12FH N10**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,6 / 3,5 / 5,1
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	1,6 / 4 / 5,8
Capacité calorifique à -10°C	kW	4,97
EER (froid) / COP (chaud)		3,4 / 4,1
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,1 / 3,9
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A
Unité intérieure en option	UM12FH N10	ZBNW12GM1H1
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUUW12GA1
Débit d'air (max)	m ³ /h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,32 / 1,03 / 1,93
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,32 / 0,98 / 1,85
Intensité nominale (froid/chaud)	A	4,6 / 4,3
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8 (IDU : 1/4"-1/2")
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO ₂		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ09PC NSJ, MJ12PC NSJ

CT09F NR0, CT12F NR0, CT18F NQ0

CL09F N50 CL12F N50, CL18F N60

UQ09F NA0, UQ12F NA0

CM18F N10

UV18F N10

UT09FH NQ0, UT12FH NQ0

UL12FH N50

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec mural MJ09PC NSJ**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,5 / 2,5 / 3,2
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	1,8 / 3,2 / 3,7
Capacité calorifique à -10°C	kW	3,71
EER (froid) / COP (chaud)		4,3 / 4,5
SEER (froid) / SCOP (chaud)		7 / 4
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	MJ09PC NSJ	ZMNW09GSJC0
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUUW12GA1
Débit d'air (max)	m ³ /h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,3 / 0,58 / 0,84
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,3 / 0,71 / 0,85
Intensité nominale (froid/chaud)	A	2,6 / 3,2
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO ₂		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ12PC NSJ

CT09F NR0, CT12F NR0, CT18F NQ0

CL09F N50 CL12F N50, CL18F N60

UQ09F NA0, UQ12F NA0

CM18F N10

UV18F N10

UT09FH NQ0, UT12FH NQ0

UL12FH N50

UMF12H N10

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure UUA1 UL0, R32
en combinaison avec mural MJ12PC NSJ**



Modèle	Unité	UUA1 UL0 ZUUW12GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,5 / 3,5 / 4
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	1,8 / 4 / 4,4
Capacité calorifique à -10°C	kW	4,39
EER (froid) / COP (chaud)		3,6 / 4
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,6 / 4
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	MJ12PC NSJ	ZMNW12GSJC0
Unité extérieure	UUA1 UL0	ZUUW12GA1
Débit d'air (max)	m ³ /h	1680
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 52
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Poids	kg	33,3
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,33 / 0,97 / 1,48
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,33 / 1 / 1,48
Intensité nominale (froid/chaud)	A	4,5 / 4,5
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1
Equivalent en tonne CO ₂		0,675
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Autres unités murales

Autres cassette 4-voies

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres gainables moyenne pression

Autres plafonniers

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Platine de communication commande centrale

MJ09PC NSJ

CT09F NR0, CT12F NR0, CT18F NQ0

CL09F N50 CL12F N50, CL18F N60

UQ09F NA0, UQ12F NA0

CM18F N10

UV18F N10

UT09FH NQ0, UT12FH NQ0

UL12FH N50

UMF12H N10

PMNFP14A1

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be