

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec CT18F NQ0**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUV24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	2 - 5 - 5,8
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	2,3 - 5,7 - 6,6
Capacité calorifique à -10°C	kW	5,9
EER (froid) / COP (chaud)		3,19 / 3,74
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,4 / 4,3
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	CT18F NQ0	ZTNW18GQLA1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUV24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	47 / 52
Puissance sonore	dB(A)	63
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,3 / 1,57 / 2,2
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,3 / 1,52 / 2,13
Intensité nominale (froid/chaud)	A	8 / 7,8
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Options

Autres cassette 4-voies	CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL18F N60, CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	UV18FH N10
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec CM18F N10**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUV24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	2 - 5 - 5,8
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	2,3 - 5,8 - 6,7
Capacité calorifique à -10°C	kW	6
EER (froid) / COP (chaud)		3,75 / 3,3
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,4 / 4,1
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	CM18F N10	ZBNW18GM1A1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUV24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	47 / 52
Puissance sonore	dB(A)	63
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,3 / 1,33 / 1,86
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,4 / 1,76 / 2,46
Intensité nominale (froid/chaud)	A	7,4 / 8,3
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL18F N60, CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	UV18FH N10
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec CL18F N60**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUV24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	2 - 5 - 5,8
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	2,3 - 5,8 - 6,7
Capacité calorifique à -10°C	kW	6
EER (froid) / COP (chaud)		3,71 / 3,28
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,1 / 3,9
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A
Unité intérieure en option	CL18F N60	ZBNW18GL6A1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUV24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	47 / 52
Puissance sonore	dB(A)	63
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,3 / 1,35 / 1,89
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,4 / 1,77 / 2,48
Intensité nominale (froid/chaud)	A	7,5 / 8,3
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	UV18FH N10
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec UV18F N10**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUV24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	2 - 5 - 5,8
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	2,3 - 5,8 - 6,7
Capacité calorifique à -10°C	kW	6
EER (froid) / COP (chaud)		3,75 / 3,29
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,6 / 4,3
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	UV18F N10	ZVNW18GM1A1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUV24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	47 / 52
Puissance sonore	dB(A)	63
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,3 / 1,33 / 1,86
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,4 / 1,76 / 2,46
Intensité nominale (froid/chaud)	A	7,5 / 8,3
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL18F N60, CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	UV18FH N10
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec UQ18F NA0**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUV24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	2 - 5 - 5,8
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	2 - 4,9 - 5,4
Capacité calorifique à -10°C	kW	4,85
EER (froid) / COP (chaud)		2,85 / 3,14
SEER (froid) / SCOP (chaud)		5,8 / 3,8
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A+ / A
Unité intérieure en option	UQ18F NA0	ZQNW18GALA1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUV24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	47 / 52
Puissance sonore	dB(A)	63
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,4 / 1,75 / 2,45
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,3 / 1,56 / 2,11
Intensité nominale (froid/chaud)	A	8,3 / 8
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Options

Autres cassette 4-voies

Autres plafonniers

Autres gainables moyenne pression

Autres gainables basse pression

Autres consoles

Autres clim mural

Autres cassette 4-voies high inverter

Autres gainables moyenne pression high inverter

Autres gainables basse pression high inverter

Autres plafonniers high inverter

Platine de communication commande centrale

Kit CTA température de reprise

Kit CTA 0-10V température de pulsion

CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0

UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10

CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10

CL18F N60, CL24F N30

MJ18PC NSK, US30F NR0

UT18FH NB0

UM18FH N10

UL18FH N30

UV18FH N10

PMNFP14A1

PAHCMR000

PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 – Fax: +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec CT24F NB0**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUV24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	2,7 - 6,8 - 7,5
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	3 - 7,5 - 8,6
Capacité calorifique à -10°C	kW	7,41
EER (froid) / COP (chaud)		3,4 / 3,39
SEER (froid) / SCOP (chaud)		7 / 4,2
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	CT24F NB0	ZTNW24GBLA1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUV24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	48 / 53
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,4 / 2 / 2,4
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,4 / 2,21 / 2,87
Intensité nominale (froid/chaud)	A	8,8 / 9,6
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		Réduction pour l'unité ext. incluse
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 35
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-10 à 48
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-15 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre


Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL18F N60, CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	UV18FH N10
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 – Fax: +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec CM24F N10**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUV24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	2,7 - 6,8 - 7,5
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	3 - 7,4 - 8,5
Capacité calorifique à -10°C	kW	7,29
EER (froid) / COP (chaud)		2,91 / 3,41
SEER (froid) / SCOP (chaud)		5,8 / 4,1
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A+ / A+
Unité intérieure en option	CM24F N10	ZBNW24GM1A1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUV24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	48 / 53
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,5 / 2,34 / 2,81
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,4 / 2,17 / 2,82
Intensité nominale (froid/chaud)	A	10,3 / 9,7
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 35
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-10 à 48
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-15 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL18F N60, CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	UV18FH N10
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec CL24F N30**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUV24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	2,7 - 6,8 - 7,5
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	3 - 7,5 - 8,6
Capacité calorifique à -10°C	kW	7,42
EER (froid) / COP (chaud)		3,21 / 3,11
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6 / 4,1
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A+ / A+
Unité intérieure en option	CL24F N30	ZBNW24GL32A1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUV24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	48 / 53
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,4 / 2,12 / 2,54
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,5 / 2,41 / 3,13
Intensité nominale (froid/chaud)	A	9,3 / 10,5
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 35
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-10 à 48
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-15 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL18F N60
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	UV18FH N10
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 – Fax: +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec UV24F N10**



Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUV24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	2,7 - 6,8 - 7,5
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	2,9 - 7,3 - 8,4
Capacité calorifique à -10°C	kW	7,22
EER (froid) / COP (chaud)		3,3 / 3,28
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,6 / 4,2
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	UV24F N10	ZVNW24GM1A1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUV24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	48 / 53
Puissance sonore	dB(A)	65
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,4 / 2,06 / 2,47
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,4 / 2,23 / 2,9
Intensité nominale (froid/chaud)	A	9 / 9,7
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 35
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-10 à 48
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-15 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL18F N60, CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	UV18FH N10
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec US30F NR0**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUW24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	3 - 7,5 - 8,3
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	3,1 - 7,7 - 8,5
Capacité calorifique à -10°C	kW	7,22
EER (froid) / COP (chaud)		3,25 / 3,6
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,8 / 4,1
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	US30F NR0	ZJNW30GRLA1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUW24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	50 / 54
Puissance sonore	dB(A)	67
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,5 / 2,31 / 2,77
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,4 / 2,14 / 2,78
Intensité nominale (froid/chaud)	A	10,1 / 9,3
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		Réduction pour l'unité ext. incluse
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 35
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-10 à 48
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-15 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL18F N60, CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	UV18FH N10
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 – Fax: +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec UT30F NB0**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUV24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	3 - 7,5 - 8,3
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	3,2 - 7,9 - 8,7
Capacité calorifique à -10°C	kW	7,42
EER (froid) / COP (chaud)		3,25 / 3,34
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,8 / 4,2
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	UT30F NB0	ZTNW30GBLA1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUV24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	50 / 54
Puissance sonore	dB(A)	67
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,5 / 2,31 / 2,77
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,5 / 2,37 / 3,08
Intensité nominale (froid/chaud)	A	10,1 / 10,4
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		Réduction pour l'unité ext. incluse
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 35
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-10 à 48
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-15 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre


Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, CT24F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL18F N60, CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	UV18FH N10
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec UM30F N10**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUW24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	3 - 7,5 - 8,3
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	3,2 - 8 - 8,8
Capacité calorifique à -10°C	kW	7,49
EER (froid) / COP (chaud)		2,92 / 3,56
SEER (froid) / SCOP (chaud)		5,6 / 3,9
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A+ / A
Unité intérieure en option	UM30F N10	ZBNW30GM1A1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUW24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	50 / 54
Puissance sonore	dB(A)	67
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,5 / 2,57 / 3,08
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,5 / 2,25 / 2,93
Intensité nominale (froid/chaud)	A	11 / 9,7
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 35
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-10 à 48
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-15 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, CM24F N10
Autres gainables basse pression	CL18F N60, CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	UV18FH N10
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec UV30F N10**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUV24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	3 - 7,5 - 8,3
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	3,2 - 8 - 8,8
Capacité calorifique à -10°C	kW	7,49
EER (froid) / COP (chaud)		3,1 / 3,23
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,6 / 4,3
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	UV30F N10	ZVNW30GM1A1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUV24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	50 / 5'
Puissance sonore	dB(A)	67
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,5 / 2,42 / 2,9
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,5 / 2,48 / 3,22
Intensité nominale (froid/chaud)	A	10,6 / 10,8
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		Réduction pour l'unité ext. incluse
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 35
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-10 à 48
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-15 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV24F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL18F N60, CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	UV18FH N10
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec High inverter UT18FH NB0**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUW24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	2 - 5 - 6
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	2,3 - 5,8 - 7
Capacité calorifique à -10°C	kW	6,26
EER (froid) / COP (chaud)		4 / 3,95
SEER (froid) / SCOP (chaud)		7,6 / 4,4
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	UT18FH NB0	ZTNW18GBLH1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUW24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	47 / 52
Puissance sonore	dB(A)	63
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,3 / 1,25 / 1,69
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,3 / 1,47 / 1,98
Intensité nominale (froid/chaud)	A	7,2 / 7,7
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre


Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL18F N60, CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	UV18FH N10
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec High inverter UM18FH N10**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUV24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	2 - 5 - 6
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	2,3 - 5,8 - 7
Capacité calorifique à -10°C	kW	6,26
EER (froid) / COP (chaud)		3,96 / 3,89
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,6 / 4,2
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	UM18FH N10	ZBNW18GM1H1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUV24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	47 / 52
Puissance sonore	dB(A)	63
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,3 / 1,26 / 1,7
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,3 / 1,49 / 2,01
Intensité nominale (froid/chaud)	A	7,3 / 7,8
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL18F N60, CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	UV18FH N10
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec High inverter UL18FH N30**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZU UW24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	2 - 5 - 6
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	2,3 - 5,8 - 7
Capacité calorifique à -10°C	kW	6,26
EER (froid) / COP (chaud)		3,6 / 3,7
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,5 / 4,1
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	UL18FH N30	ZBNW18GL3H1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZU UW24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	47 / 52
Puissance sonore	dB(A)	63
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,3 / 1,39 / 1,88
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,3 / 1,57 / 2,12
Intensité nominale (froid/chaud)	A	7,6 / 8,1
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	
Autres plafonniers high inverter	UV18FH N10
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 – Fax: +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec High inverter UV18FH N10**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZU UW24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	2 - 5 - 6
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	2,3 - 5,8 - 7
Capacité calorifique à -10°C	kW	6,26
EER (froid) / COP (chaud)		3,9 / 3,67
SEER (froid) / SCOP (chaud)		7,6 / 4,4
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	UV18FH N10	ZVNW18GM1H1
Unité extérieure	UUB1 U20	ZU UW24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	47 / 52
Puissance sonore	dB(A)	63
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,3 / 1,28 / 1,73
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,3 / 1,58 / 2,13
Intensité nominale (froid/chaud)	A	7,3 / 8
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL18F N60, CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	MJ18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 – Fax: +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be

**LG unité extérieure inverter UUB1 U20, R32
en combinaison avec mural MJ18PC NSK**



Mode réduction courant de crête
Verrouillage mode de refroidissement/chauffage
Mode nocturne

Modèle	Unité	UUB1 U20 ZUUV24GA1
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	2 - 5 - 5,75
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	2,3 - 5,8 - 6,1
Capacité calorifique à -10°C	kW	6,09
EER (froid) / COP (chaud)		3,61 / 3,4
SEER (froid) / SCOP (chaud)		6,8 / 4
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Unité intérieure en option	MJ18PC NSK	ZMNW18GSKC0
Unité extérieure	UUB1 U20	ZUUV24GA1
Débit d'air (max)	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	47 / 52
Puissance sonore	dB(A)	63
Dimensions (HxLxP)	mm	650 x 870 x 330
Poids	kg	44,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (froid)	kW	0,3 / 1,39 / 2
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,3 / 1,71 / 1,96
Intensité nominale (froid/chaud)	A	6,3 / 7,7
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		unité extérieure
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Longueur minimum / maximum des conduites	m	5 / 30
Différence de hauteur maximale	m	30
Charge R32 nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO ₂		0,81
Charge R32 standard jusqu'à (...) m	m	7,5
Charge additionnelle en R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à 50
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-20 à 18

* Mesuré à 1 m dans le champs libre

Options

Autres cassette 4-voies	CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers	UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression	CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression	CL18F N60, CL24F N30
Autres consoles	UQ18F NA0
Autres clim mural	US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter	UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter	UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter	UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter	
Platine de communication commande centrale	PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise	PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion	PAHCMS000

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be