

Cassette 4- Voies Dual Vane, R32



3 types de grilles

Grille à double clapets	Standard PT-AAGW0	Premium PT-AFGW0	Élévation PT-AEGW0
Détecteur PM1,0	X	O	X
Kit de purification d'air	X	PTAHMP0	X
Sonde de détection de sol*	PTFSMA0 **	PTFSMA0 **	X
Sonde de détection humain *	PTVSA00	PTVSA00	PTVSA00

O:inclus, X:non disponible, * Cette fonction est possible avec la commande RS3 PREMTB100

Fonction froid intelligent : contrôle d'humidité

Modèle	Unité	UT30F NB0 ZTNW30GBLA1
Capacité frigorifique avec UUC1 U40	kW	3,2 / 8 / 9,2
Capacité calorifique avec UUC1 U40	kW	3,6 / 8,9 / 10,1
Capacité frigorifique avec UUB1 U20	kW	3 / 7,5 / 8,3
Capacité calorifique UUB1 U20	kW	3,2 / 7,9 / 8,7
Débit d'air (min / moyen / haut)	m ³ /h	930 / 1020 / 1140
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		4 / 5 / 4
Niveau sonore (min / moyen / haut) refroidir	dB(A) à 1,5 m	35 / 37 / 40
Niveau sonore (min / moyen / haut) chauffer	dB(A) à 1,5 m	35 / 37 / 40
Puissance sonore	dB(A)	57
Puissance ventilateur (bas / moyen / haut)	kW	0,026 / 0,033 / 0,04
Intensité (bas / moyen / haut)	A	0,46 / 0,49 / 0,52
Déshumidification	l/h	2,8
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Poids	kg	28
Dimensions (HxLxP)	mm	204 x 840 x 840
Dimensions grille standard (HxLxP):PT-AAGW0	mm	35 x 950 x 950
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8

Standard

Grille standard	PT-AAGW0
Commande câblée avec timer hebdomadaire	PREMTB001
Pompe de condensat	
Réglage hauteur de plafond	
Verrouillage enfants	
Contrôle à deux thermistors en cas de commande filaire	

Options

Commande câblée avec timer hebdomadaire RS3	PREMTB100 / PREMTBB10
Commande infrarouge	PQWRHQ0FDB / PWLSSB21H
Sonde à distance	PQRSTA0
Contact libre de potentiel tout ou rien	PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points	PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe	PDRYCB300
Contact libre de potentiel modbus	PDRYCB500
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire	PZCWRCG3
WiFi controller	PWFMDDD200
Sonde de détection humain si PREMTB100	PTVSA00
Sonde de détection de sol si PREMTB100	PTFSMA0
Kit de purification d'air pour la grille Premium	PTAHMP0
Grille Premium si PREMTB100	PT-AFGW0
Grille d'élévation	PT-AEGW0
Unité extérieure standard inverter 230 V + N, R32	UUC1 U40
Unité extérieure compact inverter 230 V + N, R32	UUB1 U20
Unité extérieure standard inverter 230 V + N, R32	UUD1 U30
Unité extérieure standard inverter 3x400V+N, R32	UUD3 U30

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be