Duct Low static, R32

Modèle	Unité	CL18F N60 ZBNW18GL6A1
Capacité frigorifique avec UUB1 U20	kW	2 / 5 / 5,8
Capacité calorifique avec UUB1 U20	kW	2,3 / 5,8 / 6,7
Capacité frigorifique avec UUA1 UL0		1,8 / 4,7 / 5,1
Capacité calorifique UUA1 UL0		2,1 / 5,2 / 5,7
Débit d'air (min / moyen / haut)	m^3/h	600 / 720 / 900
Pression statique	Pa	0 - 25
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		3 / 3 / 3
Niveau sonore (min / moyen / haut) refroidir	dB(A) *	29 / 31 / 34
Niveau sonore (min / moyen / haut) chauffer	dB(A) *	29 / 31 / 34
Puissance sonore	dB(A)	56
Puissance ventilateur (min / moyen / haut)	kW	0,08 / 0,09 / 0,1
Intensité nominale	A	0,34 / 0,39 / 0,43
Déshumidification	l/h	1,64
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Poids	kg	21
Dimensions (HxLxP)	mm	190 x 1100 x 460
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2

***** Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

Standard

Commande filaire avec timer hebdomadair	PREMTB001
Pompe de condensat	
Réglage ESP	
Verrouillage enfants	
Contrôle à deux thermistors si commande filaire	

Options

Commande filaire avec timer hebdomadair RS3	PREMTB100 / PREMTBB10
Sonde à distance	PQRSTA0
Contact libre de potentiel tout ou rien	PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points	PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe	PDRYCB300
Contact libre de potentiel modbus	PDRYCB500
Zone controller	ABZCA
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire	PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m	PZCWRC2
Extension wire 10 m	PZCWRC1
WiFi controller	PWFMDD200
IR Receiver	PWLRVN000
Commande infrarouge si récepteur IR	PQWRHQ0FDB
Commande infrarouge si récepteur IR	PWLSSB21H
Unité extérieure standard invertor 230 V + N, R32	UUB1 U20
Unité extérieure compact invertor 230 V + N, R32	UUA1 UL0
Unité extérieure invertor Multi F 230 V + N,R32	MU3R19 UE0, MU3R21 UE0, MU4R25 U40
Unité extérieure invertor Multi F 230 V + N,R32	MU4R27 U40, MU5MR30 U40

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen
Tel:+32 3 231 88 84 - Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be - www.lgklimaat.be