

Console, R32



Fonction spécial froid intelligent controle d'humidité

Modèle	Unité	UQ09F NA0 ZQNW09GALA1
Capacité frigorifique avec UUA1 UL0	kW	1,5 / 2,6 / 3,4
Capacité calorifique avec UUA1 UL0	kW	1,6 / 3,1 / 3,9
Débit d'air (bas / moyen / haut)	m ³ /h	300 / 402 / 510
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		4 / 5 / 4
Niveau sonore (min / moyen / max) refroidir	dB(A) *	27 / 32 / 38
Niveau sonore (min / moyen / max) chauffer	dB(A) *	27 / 32 / 38
Puissance sonore	dB(A)	59
Puissance absorbée	kW	0,025 / 0,03 / 0,037
Intensité	A	0,48 / 0,51 / 0,53
Evacuation eau de condensats	Ø mm	25
Poids	kg	16
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x 700 x 210
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8

* Mesuré à 1,5 mètre dans le champs libre

Standard

Commande infrarouge PQRW09FDB

Options

Commande câblée avec time hebdomadaire PREMTB001 / PREMTBB01
Commande câblée avec time hebdomadaire RS3 PREMTB100 / PREMTBB10
Commande infrarouge PWLSSB21H
Sonde à distance PQRSTA0
Contact libre de potentiel tout ou rien PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe PDRYCB300
Contact libre de potentiel modbus PDRYCB500
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m PZCWRC2
Extension wire 10 m PZCWRC1
WiFi controller PWFMD200
Unité extérieure standard inverter 230 V + N, R32 UUA1 UL0