

Console, R32



Fonction spécial froid intelligent controle d'humidité

Modèle	Unité	UQ12F NA0 ZQNW12GALA1
Capacité frigorifique avec UUA1 UL0	kW	1,5 / 3,5 / 4
Capacité calorifique avec UUA1 UL0	kW	1,6 / 4 / 4,3
Débit d'air (bas / moyen / haut)	m ³ /h	300 / 402 / 510
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		4 / 5 / 4
Niveau sonore (min / moyen / max) refroidir	dB(A) *	27 / 32 / 38
Niveau sonore (min / moyen / max) chauffer	dB(A) *	27 / 32 / 38
Puissance sonore	dB(A)	59
Puissance absorbée	kW	0,025 / 0,03 / 0,037
Intensité	A	0,48 / 0,51 / 0,53
Evacuation eau de condensats	Ø mm	25
Poids	kg	16
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x 700 x 210
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8

* Mesuré à 1,5 mètre dans le champs libre

Standard

Commande infrarouge

PQWRHQ0FDB

Options

Commande câblée avec time hebdomadaire

PREMTB001 / PREMTBB01

Commande câblée avec time hebdomadaire RS3

PREMTB100 / PREMTBB10

Commande infrarouge

PWLSSB21H

Sonde à distance

PQRSTA0

Contact libre de potentiel tout ou rien

PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points

PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe

PDRYCB300

Contact libre de potentiel modbus

PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire

PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m

PZCWRC2

Extension wire 10 m

PZCWRC1

WiFi controller

PWFMDD200

Unité extérieure standard inverter 230 V + N, R32

UUA1 UL0

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 - Fax: +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be - www.lgklimaat.be