

Console, R32



Modèle	Unité	UQ18F NA0 ZQNW18GALA1
Capacité frigorifique avec UUB1 U20	kW	2 / 5 / 5,8
Capacité calorifique avec UUB1 U20	kW	2 / 4,9 / 5,4
Débit d'air (bas / moyen / haut)	m ³ /h	432 / 516 / 606
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		4 / 5 / 4
Niveau sonore (min / moyen / max) refroidir	dB(A) *	35 / 39 / 44
Niveau sonore (min / moyen / max) chauffer	dB(A) *	35 / 39 / 44
Puissance sonore	dB(A)	60
Puissance absorbée	kW	0,035 / 0,039 / 0,044
Intensité	A	0,52 / 0,54 / 0,59
Déshumidification	l/h	2,37
Evacuation eau de condensats	Ø mm	25
Poids	kg	16
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x 700 x 210
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2

* Mesuré à 1,5 mètre dans le champs libre

Standard

Commande infrarouge

PQWRHQ0FDB

Options

Commande câblée avec time hebdomadaire

PREMTB001 / PREMTBB01

Commande câblée avec time hebdomadaire RS3

PREMTB100 / PREMTBB10

Commande infrarouge

PWLSSB21H

Sonde à distance

PQRSTA0

Contact libre de potentiel tout ou rien

PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points

PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe

PDRYCB300

Contact libre de potentiel modbus

PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire

PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m

PZCWRC2

Extension wire 10 m

PZCWRC1

WiFi controller

PWFMD200

Unité extérieure standard inverter 230 V + N, R32

UUB1 U20

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 - Fax: +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be - www.lgklimaat.be