

Duct High static, R32



Modèle	Unité	UM48F N30 ZBNW48GM3A1
Capacité frigorifique avec UUD1 U30 / UUD3 U30	kW	5,4 / 13,4 / 15,68
Capacité calorifique avec UUD1 U30 / UUD3 U30	kW	6,2 / 15,5 / 17,52
Débit d'air (min / moyen / haut)	m ³ /h	1680 / 2040 / 2400
Pression statique	Pa	50 - 150
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		3 / 3 / 3
Niveau sonore (min / moyen / haut) refroidir	dB(A) *	36 / 38 / 39
Niveau sonore (min / moyen / haut) chauffer	dB(A) *	36 / 38 / 39
Puissance sonore	dB(A)	65
Puissance ventilateur (bas / moyen / haut)	kW	0,124 / 0,159 / 242
Intensité nominale (bas / moyen / haut)	A	0,53 / 0,69 / 1,05
Déshumidification	l/h	4,81
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Poids	kg	43,5
Dimensions (HxLxP)	mm	360 x 1250 x 700
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8

* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

Standard

Commande câblée avec timer hebdomadaire
 Réglage ESP
 Verrouillage enfants
 Contrôle à deux thermistors si commande filaire

Options

Commande câblée avec timer hebdomadaire RS3	PREMTB100 / PREMTBB10
Sonde à distance	PQRSTA0
Contact libre de potentiel tout ou rien	PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points	PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe	PDRYCB300
Contact libre de potentiel modbus	PDRYCB500
Zone controller	ABZCA
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire	PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m	PZCWRC2
Extension wire 10 m	PZCWRC1
WiFi controller	PWFMD200
IR Receiver	PWLRVN000
Commande infrarouge si récepteur IR	PQWRHQ0FDB
Commande infrarouge si récepteur IR	PWLSSB21H
Unité extérieure standard inverter 230 V + N, R32	UUD1 U30
Unité extérieure standard inverter 3x400V+N, R32	UUD3 U30

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 - Fax: +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be - www.lgklimaat.be