

Plafonnier, R32



Fonction spéciale froid intelligent contrôle d'humidité

Modèle	Unité	UV36F N20 ZVNW36GM2A1
Capacité frigorifique avec UUD1 U30 / UUD3 U30	kW	3,8 / 9,5 / 12,54
Capacité calorifique avec UUD1 U30 / UUD3 U30	kW	4,3 / 10,8 / 13,39
Capacité frigorifique avec UUC1 U40	kW	3,8 / 9,5 / 10,5
Capacité calorifique avec UUC1 U40	kW	4,1 / 10,3 / 11,5
Débit d'air (min / moyen / haut)	m ³ /h	1200 / 1440 / 1680
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		4 / 5 / 5
Niveau sonore (min / moyen / haut) refroidir	dB(A) *	40 / 43 / 46
Niveau sonore (min / moyen / haut) chauffer	dB(A) *	40 / 43 / 46
Puissance sonore	dB(A)	62
Puissance ventilateur (bas / moyen / haut)	kW	0,028 / 0,035 / 0,050
Intensité (bas / moyen / haut)	A	0,5 / 0,54 / 0,58
Déshumidification	l/h	3,6
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	21,5 / 16
Poids	kg	36,7
Dimensions (HxLxP)	mm	235 x 1600 x 690
Diamètres des conduites	inch	3/8" - 5/8"

* Mesuré à 1 mètre de l'unité dans le champs libre

Standard

Commande infrarouge

PQWRHQ0FDB

Options

Commande infrarouge

PWLSSB21H

Commande filaire simple

PQRCVCL0Q (W)

Commande filaire avec timer hebdomadaire

PREMTB001 / PREMTBB01

Commande filaire avec timer hebdomadaire RS3

PREMTB100 / PREMTBB10

Sonde à distance

PQRSTA0

Contact libre de potentiel tout ou rien

PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points

PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe

PDRYCB300

Contact libre de potentiel modbus

PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire

PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m

PZCWRC2

Extension wire 10 m

PZCWRC1

WiFi controller

PWFMD200

Unité extérieure standard 230 V + N, R32

UUD1 U30

Unité extérieure standard 3 x 400V+N, R32

UUD3 U30

Unité extérieure compact 230 V + N, R32

UUC1 U40

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 - Fax: +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be - www.lgklimaat.be