



Fonction spéciale froid intelligent contrôle d'humidité

Modèle	Unité	UV42F N20 ZVNW42GM2A1
Capacité frigorifique avec UUD1 U30 / UUD3 U30	kW	4,8 / 12,1 / 14,16
Capacité calorifique avec UUD1 U30 / UUD3 U30	kW	5,4 / 13,5 / 15,8
Débit d'air (min / moyen / haut)	m <sup>3</sup> /h	1200 / 1440 / 1680
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		4 / 5 / 5
Niveau sonore (min / moyen / haut) refroidir	dB(A) *	40 / 43 / 46
Niveau sonore (min / moyen / haut) chauffer	dB(A) *	40 / 43 / 46
Puissance sonore	dB(A)	63
Puissance ventilateur (bas / moyen / haut)	kW	0,028 / 0,035 / 0,05
Intensité (bas / moyen / haut)	A	0,5 / 0,54 / 0,58
Déshumidification	l/h	5,52
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	21,5 / 16
Poids	kg	36,7
Dimensions (HxLxP)	mm	235 x 1600 x 690
Diamètres des conduites	inch	3/8" - 5/8"

\* Mesuré à 1 mètre de l'unité dans le champs libre

**Standard**

Commande infrarouge PQWRHQ0FDB

**Options**

Commande infrarouge PWLSSB21H  
 Commande filaire simple PQRCVCL0Q (W)  
 Commande filaire avec timer hebdomadair PREMTB001 / PREMTBB01  
 Commande filaire avec timer hebdomadair RS3 PREMTB100 / PREMTBB10  
 Sonde à distance PQRSTA0  
 Contact libre de potentiel tout ou rien PDRYCB000  
 Contact libre de potentiel 2 points PDRYCB400  
 Contact libre de potentiel thermostat externe PDRYCB300  
 Contact libre de potentiel modbus PDRYCB500  
 Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire PZCWRCG3  
 2-remo control wire 0,25 m PZCWRC2  
 Extension wire 10 m PZCWRC1  
 WiFi controller PWFMD200  
 Unité extérieure standard 230 V + N, R32 UUD1 U30  
 Unité extérieure standard 3 x 400V+N, R32 UUD3 U30