


Cassette ronde



Fonction spéciale froid
intelligent contrôle d'humidité

Modèle	Unité	UT48F NY0 ZTNW48GYLA0
Capacité frigorifique avec UUD1 U30 / UUD3 U30	kW	13,4
Capacité calorifique avec UUD1 U30 / UUD3 U30	kW	15,5
Débit d'air (min / moyen / haut)	m ³ /h	1260 / 1500 / 1740
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		4 / 5 / 4
Niveau sonore (min / moyen / haut) refroidir	dB(A) * à 1,5 m	40 / 44 / 47
Niveau sonore (min / moyen / haut) chauffer	dB(A) * à 1,5 m	42 / 46 / 49
Puissance sonore refroidir	dB(A)	60
Puissance sonore chauffer	dB(A)	62
Puissance ventilateur (bas / moyen / haut)	kW	0,066 / 0,09 / 0,125
Intensité (bas / moyen / haut)	A	0,6 / 0,7 / 0,8
Déshumidification	l/h	5,65
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Poids	kg	30
Dimensions (HxLxP)	mm	330 x 1050
Couleur de la grille	RAL9003	Blanc
Réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8

Standard

Swing 2-voies (vertical)
Filtre
Pompe de condensat
Réglage hauteur de plafond
Verrouillage enfants
Contrôle à deux thermistors en cas de commande filaire

Options

Commande câblée avec timer hebdomadaire RS3	PREMTB100 / PREMTBB10
Commande câblée avec timer hebdomadaire RS2	PREMTB001 / PREMTBB01
Commande infrarouge	PQWRHQ0FDB / PWLSSB21H
Sonde à distance	PQRSTA0
Contact libre de potentiel tout ou rien	PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points	PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe	PDRYCB300
Contact libre de potentiel thermostat signal analogue	PDRYCB320
Contact libre de potentiel modbus	PDRYCB500
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire	PZCWRCG3
WiFi controller	PWFMD200
Unité extérieure standard inverter 230 V + N, R32	UUD1 U30
Unité extérieure standard inverter 3x400V+N, R32	UUD3 U30

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 – Fax: +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be