

Mural Standard Plus Purification d'air, R32



Modèle	Unité	AP09RK NSJ S3NM09JA10B
Capacité frigorifique	kW	2,5
Capacité calorifique	kW	3,3
Débit d'air (bas / moyen / haut / max)	m ³ /h	252 / 396 / 600 / 660
Nombre		6 / 6 / 6
Niveau sonore (sommeil/bas/moyen/haut/max) froid	dB(A) *	21 / 27 / 35 / 42 / 47
Niveau sonore (bas / moyen / haut / max) chauffer		30 / 35 / 42 / 47
Puissance sonore	dB(A)	59
Puissance ventilateur	kW	0,03
Intensité nominale	A	0,2
Déshumidification	l/h	1,1
Evacuation de condensats	Ø mm	21,5
Poids	kg	9,5
Dimensions (HxLxP)	mm	348 x 857 x 189
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8

* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

Standard

Wi-Fi intégré
 Commande infra rouge
 Filtre anti-bactérien + Filtre Micro Poussière
 Purification d'air Plasma
 Swing 4-voies
 Jet Froid / Jet Chaud uniquement en single split
 Confort d'air
 Auto-Nettoyage
 Auto-changeover uniquement en single split
 Smart diagnosis
 Ecran d'énergie uniquement en single split

Option

Unité extérieure inverter en 230 V+N, R32	AP09RK UA3
Unité extérieure inverter Multi F en 230 V+N, R32	MU2R15 U12-MU5R30 U42
Commande câblée avec timer hebdomadaire	PREMTB001
Contact libre de potentiel tout/rien AC 220 V	PDRYCB000
Contact 2 points	PDRYCB400
Contact Modbus	PDRYCB500

Thermo Comfort Industrieweg 19 B - 2390 Malle

Tel: +32 3 231 88 84 – info@thermocomfort.be – www.thermocomfort.be