

Multi Standard Plus



Modèle	Unité	PM15SK NSJ AMNW15GSJB1
Capacité frigorifique	kW	4,2
Capacité calorifique	kW	5,4
Débit d'air (bas / moyen / haut)	m ³ /h	365 / 365 / 670
Nombre		6 / 6 / 6
Niveau sonore (sommeil / bas / moyen / haut)	dB(A) *	29 / 36 / 41
Puissance sonore (max)	dB(A)	57
Puissance ventilateur	kW	0,03
Intensité nominale	A	0,2
Déshumidification	l/h	1,2
Evacuation de condensats	Ø mm	21,5
Poids	kg	8,7
Dimensions (HxLxP)	mm	308 x 837 x 189
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8

* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

Standard

Commande infra rouge
Filtre anti-bactérien
Swing 4-voies
Auto-Nettoyage
Wi-Fi intégré

Option

Unité extérieure invertor Multi F ou Multi FDx
Commande câblée avec timer hebdomadaire
Contact libre de potentiel tout/rien AC 220 V
Contact libre de potentiel tout/rien AC 220 V
Contact libre de potentiel thermostat externe
Contact libre de potentiel 2-points
Contact Modbus

PREMTB001
PDRYCB000
PDRYCB100
PDRYCB300
PDRYCB400
PDRYCB500