Unité extérieure inverter Multi F, R32

SLC : Smart Load Control

Modèle	Unité	MU4R27 U42 Z4UW27GFA2
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,32 - 7,91 - 9,5
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	1,47 - 9,09 -10,6
Capacité calorifique à -7°C / -10°C	kW	7,64 / 7,16
Nombre maximal d'unités intérieures		4
Capacité minimale / maximale raccordable	kBtu	17 / 41
EER (froid) / COP (chaud)		4,39 / 4,39
SEER (froid) / SCOP (chaud)		8 / 4,2
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A+
Dimensions (HxLxP)	mm	834 x 950 x 330
Débit d'air (max)	m^3/h	3.600
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	49 / 53
Puissance sonore	dB(A)	64
Poids	kg	64,1
Données électriques		
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée refroidissement	kW	0,42 - 1,8 - 2,89
Puissance absorbée chauffage	kW	0,61 - 2,07 - 3,38
Intensité nominale refroidissement	A	1,9 - 8,1 - 13,1
Intensité nominale chauffage	A	2,8 - 9,4 - 15,3
Protection	A	20
Câble entre unité extérieure et unité intérieure	mm^2	4 x 1,5
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites frigorifiques	inch	(1/4 - 3/8) x 4
Longueur maximale des conduites	m	70 (25 m par unité int.)
Différence de hauteur max unité int./unité ext.	m	15
Différence de hauteur max unité int./unité int.	m	7,5
Charge R32 nominale	kg	2,3
Equivalent en tonne CO_2		1,55
Charge R32 standard jusqu'à (..) mètre	m	30
Charge additionnelle R32	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-10 à 48
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-18 à 18

***** Mesuré à 1,5 m dans le champs libre
Connectez minimum 2 unités intérieures. Longueur minimale par unité intérieure : 3 m
Code d'erreur câblage
Verrouillage mode chauffage
Mode nocturne
Option : Platine pour commande centrale PI485 PMNFP14A1

Thermo Comfort Industrieweg 19 B - 2390 Malle
Tel:+32 3 231 88 84 – info@thermocomfort.be – www.thermocomfort.be