

Mural Standard Plus inverter, R32



Modèle	Unité	PC09ST NSJ S3NM09JA2PA
Capacité frigorifique	kW	2,5
Capacité calorifique	kW	3,3
Débit d'air (sommeil / bas / moyen / haut / max)	m ³ /h	252 / 450 / 600 / 750
Nombre		6 / 6 / 6
Niveau sonore (sommeil / bas / moyen / haut)	dB(A) *	19 / 27 / 35 / 41 / 45
Puissance sonore (max)	dB(A)	59
Puissance ventilateur	kW	0,03
Intensité nominale	A	0,2
Déshumidification	l/h	1,1
Evacuation de condensats	Ø mm	21,5
Poids	kg	8,7
Dimensions (HxLxP)	mm	308 x 837 x 189
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8

* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

Standard

Wi-Fi intégré
Commande infra rouge
Filtre anti-bactérien
Ioniseur Plasma
Swing 4-voies
Ecran d'énergie LED
Auto-nettoyage
Fonction nocturne
Fonction consommation contrôlée en refroidissement
Smart diagnosis

Option

Unité extérieure inverter en 230 V + N, R32
Unité extérieure inverter Multi F en 230 V + N, R32
Commande câblée avec timer hebdomadaire
Contact libre de potentiel tout/rien AC 220 V
Dry-contact (externe thermostaat)
Uitgebreed dry-contact
Dry-contact Modbus

PC09ST UA3
MU2R15 U12-MU5R30 U42
PREMTB001
PDRYCB000
PDRYCB300
PDRYCB400
PDRYCB500