

## Mural Standard Plus inverter



Modèle	Unité	PC24ST NSK S3NM24K22PA
Capacité frigorifique	kW	6,6
Capacité calorifique	kW	7,5
Débit d'air (sommeil / bas / moyen / haut / max)	m <sup>3</sup> /h	480 / 630 / 780 / 960 / 1200
Nombre		6 / 6 / 6
Niveau sonore (sommeil / bas / moyen / haut)	dB(A) *	31 / 34 / 42 / 47
Puissance sonore (max)	dB(A)	65
Puissance ventilateur	kW	0,03
Intensité nominale	A	0,2
Déshumidification	l/h	2,5
Evacuation de condensats	Ø mm	21,5
Poids	kg	11,9
Dimensions (HxLxP)	mm	345 x 998 x 210
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 5/8 1/4 - 1/2 (**)

\* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

### Standard

Commande infra rouge  
 Filtre anti-bactérien  
 Swing 4-voies  
 Ioniseur plasma  
 Ecran d'énergie LED  
 Auto-nettoyage  
 Fonction nocturne  
 Fonction consommation contrôlée en refroidissement  
 Smart diagnosis  
 Wi-Fi intégré

### Option

Unité extérieure inverter en 230 V + N  
 Unité extérieure inverter Multi F ou Multi FDx  
 Commande câblée avec timer hebdomadaire  
 Contact libre de potentiel tout/rien AC 220 V  
 Contact libre de potentiel thermostat externe  
 Contact libre de potentiel 2-points  
 Contact Modbus

PC24ST U24  
 MU4R25 U22, MU4R27 U42,  
 PREMTB001  
 PDRYCB000  
 PDRYCB300  
 PDRYCB400  
 PDRYCB500