

**Therma V Monobloc R290, 230 V + N
LG pompe à chaleur air/eau inverter**



Modèle	Unité	HM161HF UB60 FHBW166B0
Capacité calorifique à A7/W35	kW	16
Capacité calorifique à A2/W35	kW	14,5
Capacité calorifique à A-7/W35	kW	13,8
Capacité frigorifique à A35/W18	kW	12,5
Puissance absorbée chauffage à A7/W35	kW	3,72
Puissance absorbée chauffage à A2/W35	kW	4,15
Puissance absorbée chauffage à A-7/W35	kW	4,35
Puissance absorbée refroidissement à A35/W18	kW	3,38
COP (chauffage) à A7/W35		4,3
COP (chauffage) à A2/W35		3,49
COP (chauffage) à A-7/W35		3,17
EER (refroidissement) A35/W18		3,7
Classe d'énergie saisonnière 35°C / 55°C		A+++ / A+++
Efficacité saisonnière 35°C / 55°C	%	201 / 154
SCOP chauffage 35°C / 55°C		5,11 / 3,92
Consommation d'énergie annuelle (moyenne) 35°C	kWh	4735 / 6162
Couleur	Down grey	RAL 7037
Débit d'air	m³/u	6600
Dimensions unité extérieure	mm	1560 x 1019 x 520
Poids unité extérieure	kg	181
Puissance sonore bas / nominal	dB (A)	51 / 52
Niveau sonore à 5 m	dB (A)	30
Tension	V / Hz	1N 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	A	14,3 / 16,18
Fusible	A courbe D	25
Câble d'alimentaion	mm²	3G4
Câble entre l'unité extérieure et l'unité intérieure	mm²	2 x 1,5 (blindé)
Raccordements d'eau départ - retour		1 - 1
Charge nominale en R290	kg	1,2
PRP R290		3
Equivalent en tonne CO2		0,0036
Pompe de circulation Grundfos of OH Sung	UPML GEO 20-105 CHBL	ODM-061P
Débit d'eau Min. - Nom. pompe de circulation	l/min	20 - 40,3
Hauteur manométrique Grundfos / OH Sung	m colonne d'eau	8,3 / 8,5
Chute de pression échangeur à plaque	m colonne d'eau	1,4 / 1,4
Beschikbaar voor afgiftekering	m colonne d'eau	6,9 / 7,1
Filtre à eau stainless steel	Mesh	30
Plage de mesure (min-max) flow sensor SIKA	l/h	5 / 80
Triggerpoint flow sensor SIKA	l/h	10
Capteur de pression d'eau	bar	0 - 20
Plage de fonctionnement chauffage temp. ext.	°C	-28 à 35
Plage de fonctionnement refroidissement temp. ext.	°C	5 à 48

Options

Unité intérieure	Hydro box	HN1616HC NK0
Unité intérieure	Control box	PHCS0
Unité intérieure	IWT unit	HN1616HY NK0

Thermo Comfort Industrieweg 19 B - 2390 Malle

Tel:+32 3 231 88 84 – info@thermocomfort.be – www.thermocomfort.be