

Therma V Monobloc R290, 230 V + N
Unité intérieure Hydrobox



Modèle	Unité	HN1616HC NK0
Unité intérieure Hydrobox	HN1616HC NK0	FHNW1616C0
Couleur	Noble White	RAL 9016
Dimensions unité intérieure (L x H x P)	mm	490 x 850 x 315
Poids	kg	30
Tension	V / Hz	1N / 230
Puissance absorbée	A	0,6
Fusible	A	10
Câble d'alimentation		3G1,5
Câble de communication		2 x 1,5 mm (blindé)
Plage de fonctionnement chauffage temp. d'eau	°C	15 à 75
Plage de fonctionnement production eau chaude sanitaire	°C	15 à 80
Plage de fonctionnement refroidissement temp d'eau	°C	5 à 27
Puissance sonore	dB (A)	39
Vase d'expansion	l	8
Résistance back-up	kW	3 + 3
Tension résistance back-up	V / Hz	1N / 230
Courant absorbé	A	26
Fusible résistance Back-up	A courbe D	32
Câble d'alimentation résistance back-up	mm ²	3G4
Raccordements d'eau aller - retour		1 - 1

*Production eau chaude sanitaire uniquement lorsque la résistance booster est en fonctionnement (60 - 85°C)

Options

Commande filaire	PREMTW101
Câble d'extension 9,6 m commande filaire	PZCWRC1
Module WiFi	PWFMD200
Câble d'extension module Wifi	PWYREW000
Sonde circuit mixte	PRSTAT5K10
Sonde réservoir tampon	PHRSTA0
Sonde réservoir eau chaude sanitaire	PHRSTA0
OSHW-300F	Réservoir eau chaude sanitaire 300 litres 1 coil
OSHW-500F	Réservoir eau chaude sanitaire 500 litres 1 coil
OSHW300FD	Réservoir eau chaude sanitaire 300 litres 2 coils
Kit solaire	PHLLA
Sonde à distance	PQRSTA0
Capteur à distance température extérieure	PHATS0
Contact sec tout / rien	PDRYCB000
Contact sec Thermostat externe	PDRYCB320
Meter interface	PENKTH000
Plaque de recouvrement commande filaire	PDC-HK10
Monobloc R290 230 V + N	HM091HF UB40
Monobloc R290 230 V + N	HM121HF UB60, HM141HF UB60, HM161HF UB60