


Therma V Monobloc R290, 230 V + N
Unité intérieure Control box



Modèle	Unité	PHCS0
Unité intérieure Controlbox	PHCS0	PHCS0
Couleur	Essence White	RAL 9003
Dimensions unité intérieure (L x H x P)	mm	420 x 490 x 141
Poids	kg	6,8
Tension	V / Hz	1N / 230
Fusible	A	10
Courant absorbé	A	0,6
Câble d'alimentation	mm ²	3 x 1,5
Câble de communication	mm ²	2 x 1,5 (blindé)
Plage de fonctionnement chauffage temp. d'eau	°C	15 à 75
Plage de fonct. production eau chaude sanitaire *	°C	15 à 80
Plage de fonct. refroidissement temp. d'eau	°C	5 à 27

*Production eau chaude sanitaire uniquement lorsque la résistance booster est en fonctionnement (60 - 85°C)

Options

Commande filaire	PREMTW101
Câble d'extension 9,6 m commande filaire	PZCWRC1
Module WiFi	PWFMDD200
Câble d'extension module Wifi	PWYREW000
Sonde circuit mixte	PRSTAT5K10
Sonde réservoir tampon	PHRSTA0
Sonde réservoir eau chaude sanitair	PHRSTA0
OSHW-300F	Réservoir eau chaude sanitaire 300 litres 1 coil
OSHW-500F	Réservoir eau chaude sanitaire 500 litres 1 coil
OSHW300FD	Réservoir eau chaude sanitaire 300 litres 2 coils
Kit solaire	PHLLA
Sonde à distance	PQRSTA0
Capteur à distance température extérieure	PHATS0
Contact sec tout / rien	PDRYCB000
Contact sec Thermostat externe	PDRYCB320
Meter interface	PENKTH000
Plaque de recouvrement commande filaire	PDC-HK10
Monobloc R290	HM091HF UB40, HM093HF UB40, HM093HFX UB60
Monobloc R290	HM121HF UB60, HM141HF UB60, HM161HF UB60
Monobloc R290	HM123HF UB60, HM143HF UB60, HM163HF UB60