



Modèle	Unité	A09GA1 NSE S3NM09EL16A
Capacité frigorifique	kW	0,89 / 2,6 / 3,7
Capacité calorifique	kW	0,89 / 3,3 / 4,1
Débit d'air (bas / moyen / haut / max)	m ³ /h	360 / 480 / 600 / 660
Nombre		6 / 6 / 6
Niveau sonore (sommeil/bas/moyen/haut/max) froid	dB(A) *	20 / 28 / 36 / 42
Niveau sonore (bas / moyen / haut / max) chauffer	dB(A) *	28 / 36 / 42
Puissance sonore	dB(A)	60
Puissance ventilateur	kW	0,036
Intensité nominale	A	0,157
Déshumidification	l/h	1,1
Evacuation de condensats	Ø mm	21,5
Poids	kg	20
Dimensions (HxLxP)	mm	652 x 652 x 158
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8

* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

Standard

WIFI geïntegreerd
 Commande infra rouge
 Filtre en nylon
 Ioniseur plasma
 Swing 3-voies
 Contrôle de l'humidité de confort
 Cycle de givrage
 Jet Froid / Jet Chaud uniquement en single split
 Mode Automatique uniquement pour single split

Option

Unité extérieure invertor en 230 V+N, R32	A09GA1 U18
Unité extérieure invertor Multi F en 230 V+N, R32	MU2R15 U13-MU2R17 U13
Unité extérieure invertor Multi F en 230 V+N, R32	MU3R19 U23-MU3R21 U23-MU4R25 U22
Unité extérieure invertor Multi F en 230 V+N, R32	MU4R27 U42-MU5R30 U42-MU5R40 U42
Commande câblée avec timer hebdomadaire	PREMTB001
Contact libre de potentiel tout/rien AC 220 V	PDRYCB000
Contact 2 points	PDRYCB400
Contact Modbus	PDRYCB500