Unité extérieure inverter Multi F, R32



Modèle	Unité	MU2R15 U13 Z2UW14GFA3
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	0,88 - 4,1 - 4,72
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	0,97 - 4,69 - 5,39
Capacité calorifique à -7°C / -10°C	kW	3,86 / 3,5
Nombre maximal d'unités intérieures		2
Capacité minimale / maximale raccordable	kBtu	9 / 21
EER (froid) / COP (chaud)		4,1 / 4,4
SEER (froid) / SCOP (chaud)		8,6 / 4,61
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A+++ / A++
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Débit d'air (max)	m^3/h	2.100
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	45 / 48
Puissance sonore	dB(A)	60
Poids	kg	32,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée refroidissement	kW	0,23 - 1- 1,38
Puissance absorbée chauffage	kW	0,24 - 1,07 - 1,46
Intensité nominale refroidissement	A	1,1 - 4,34 - 6,34
Intensité nominale chauffage	A	1,1 - 4,65 - 6,35
Protection	A	20
Câble entre unité extérieure et unité intérieure	mm^2	4 x 1,5
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites frigorifiques	inch	(1/4 - 3/8) x 2
Longueur maximale des conduites	m	30 (20 m / unité intérieure)
Différence de hauteur max unité int./unité ext.	m	15
Différence de hauteur max unité int./unité int.	m	7,5
Charge R32 nominale	kg	1,04
Equivalent en tonne CO_2		0,702
Charge R32 standard jusqu'à (..) mètre	m	15
Charge R32 additionnelle	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-10 à 48
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-18 à 18

***** Mesuré à 1,5 m dans le champs libre
Connectez minimum 2 unités intérieures.
Longueur minimale par unité intérieure : 3 m
Code d'erreur câblage
Verrouillage mode chauffage
Mode nocturne

Thermo Comfort Industrieweg 19 B - 2390 Malle
Tel:+32 3 231 88 84 – info@thermocomfort.be – www.thermocomfort.be