

Unité extérieure inverter Multi F, R32



Modèle	Unité	MU2R17 U13 Z2UW16GFA3
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	0,88 - 4,69 - 5,39
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	0,97 - 5,1 - 5,51
Capacité calorifique à -7°C / -10°C	kW	4,15 / 3,74
Nombre maximal d'unités intérieures		2
Capacité minimale / maximale raccordable	kBtu	11 / 24
EER (froid) / COP (chaud)		3,84 / 4,25
SEER (froid) / SCOP (chaud)		8,5 / 4,81
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A+++ / A++
Dimensions (HxLxP)	mm	545 x 770 x 288
Débit d'air (max)	m ³ /h	2.100
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	46 / 49
Puissance sonore	dB(A)	61
Poids	kg	32,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée refroidissement	kW	0,23 - 1,22 - 1,81
Puissance absorbée chauffage	kW	0,24 - 1,2 - 1,51
Intensité nominale refroidissement	A	1,1 - 5,31 - 7,87
Intensité nominale chauffage	A	1,1 - 5,22 - 6,57
Protection	A	20
Câble entre unité extérieure et unité intérieure	mm ²	4 x 1,5
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites frigorifiques	inch	(1/4 - 3/8) x 2
Longueur maximale des conduites	m	30 (20 m / binnenunit)
Différence de hauteur max unité int./unité ext.	m	15
Différence de hauteur max unité int./unité int.	m	7,5
Charge R32 nominale	kg	1,04
Equivalent en tonne CO ₂		0,702
Charge R32 standard jusqu'à (..) mètre	m	15
Charge R32 additionnelle	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-10 à 48
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-18 à 18

* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

Connectez minimum 2 unités intérieures.

Longueur minimale par unité intérieure : 3 m

Code d'erreur câblage

Verrouillage mode chauffage

Mode nocturne

Thermo Comfort Industrieweg 19 B - 2390 Malle

Tel: +32 3 231 88 84 – info@thermocomfort.be – www.thermocomfort.be