Duct High static, R32

Modèle	Unité	UM60F N30 ZBNW60GM3A1
Capacité frigorifique avec UUD1 U30 / UUD3 U30	kW	5,8 / 14,6 / 15,77
Capacité calorifique avec UUD1 U30 / UUD3 U30	kW	6,7 / 16,8 / 18,14
Débit d'air (min / moyen / haut)	m^3/h	2400 / 2700 / 3000
Pression statique	Pa	50 - 150
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		3 / 3 / 3
Niveau sonore (min / moyen / haut) refroidir	dB(A) *	39 / 40 / 42
Niveau sonore (min / moyen / haut) chauffer	dB(A) *	39 / 40 / 42
Puissance sonore	dB(A)	66
Puissance ventilateur (bas / moyen / haut)	kW	0,242 / 0,287 / 0,342
Intensité nominale (bas / moyen / haut)	A	1,05 / 1,24 / 1,48
Déshumidification	l/h	4,68
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Poids	kg	41,8
Dimensions (HxLxP)	mm	360 x 1250 x 700
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8

***** Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

Standard

Commande câblée avec timer hebdomadair	PREMTB001
Réglage ESP	
Verrouillage enfants	
Contrôle à deux thermistors si commande filaire	
Pompe de condensat incorporée	

Options

Commande câblée avec timer hebdomadair RS3	PREMTB101 / PREMTBB11
Sonde à distance	PQRSTA0
Contact libre de potentiel tout ou rien	PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points	PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe	PDRYCB320
Contact libre de potentiel modbus	PDRYCB500
Zone controller	ABZCA
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire	PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m	PZCWRC2
Extension wire 10 m	PZCWRC1
WiFi controller	PWFMDD200
IR Receiver	PWLRVN000
Commande infrarouge si récepteur IR	PQWRHQ0FDB
Commande infrarouge si récepteur IR	PWLSSB21H
Unité extérieure standard invertor 230 V + N,R32	UUD1 U30
Unité extérieure standard invertor 3x400V+N,R32	UUD3 U30