Duct High static, R32

Modèle	Unité	CM18F N11 ZBNW18GM1A2
Capacité frigorifique avec UUB1 U20	kW	2 / 5 / 5,8
Capacité calorifique avec UUB1 U20	kW	2,3 / 5,8 / 6,7
Capacité frigorifique avec UUA1 UL0	kW	1,8 / 5 / 5,6
Capacité calorifique avec UUA1 UL0	kW	2,2 / 5,5 / 6,7
Débit d'air (min / moyen / haut)	m^3/h	780 / 870 / 990
Pression statique	Pa	25 - 150
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		3 / 3 / 3
Niveau sonore (min / moyen / haut) refroidir	dB(A) *	30 / 32 / 34
Niveau sonore (min / moyen / haut) chauffer	dB(A) *	30 / 32 / 34
Puissance sonore	dB(A)	59
Puissance ventilateur (bas / moyen / haut)	kW	0,011 / 0,013 / 0,015
Intensité nominale (bas / moyen / haut)	A	0,67 / 0,76 / 0,85
Déshumidification	l/h	1,24
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Poids	kg	24,8
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 900 x 700
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2

***** Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

Standard

Commande câblée avec timer hebdomadair	PREMTB001
Réglage ESP	
Verrouillage enfants	
Contrôle à deux thermistors si commande filaire	
Pompe de condensat incorporée	

Options

Commande câblée avec timer hebdomadair RS3	PREMTB101 / PREMTBB11
Sonde à distance	PQRSTA0
Contact libre de potentiel tout ou rien	PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points	PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe	PDRYCB320
Contact libre de potentiel modbus	PDRYCB500
Zone controller	ABZCA
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire	PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m	PZCWRC2
Extension wire 10 m	PZCWRC1
WiFi controller	PWFMDD200
IR Receiver	PWLRVN000
Commande infrarouge si récepteur IR	PQWRHQ0FDB
Commande infrarouge si récepteur IR	PWLSSB21H
Unité extérieure standard invertor 230 V + N,R32	UUB1 U20
Unité extérieure compact invertor 230 V + N,R32	UUA1 UL0
Unité extérieure invertor Multi F 230 V + N, R32	MU3R19 U23, MU3R21 U23, MU4R25 U22
Unité extérieure invertor Multi F 230 V + N, R32	MU4R27 U42, MU5MR30 U42, MU5R40 U42
Unité extérieure standard invertor 230 V + N,R32	UUD1 U30
Unité extérieure standard invertor 3x400V+N,R32	UUD3 U30