

Duct High static, R32



Modèle	Unité	CM24F N11 ZBNW24GM1A2
Capacité frigorifique avec UUC1 U40	kW	2,7 / 6,8 / 8
Capacité calorifique avec UUC1 U40	kW	3 / 7,5 / 9
Capacité frigorifique avec UUB1 U20		2,7 / 6,8 / 7,5
Capacité calorifique avec UUB1 U20		3 / 7,4 / 8,5
Débit d'air (min / moyen / haut)	m ³ /h	870 / 990 / 1080
Pression statique	Pa	25 - 150
Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer)		3 / 3 / 3
Niveau sonore (min / moyen / haut) refroidir	dB(A) *	32 / 34 / 35
Niveau sonore (min / moyen / haut) chauffer	dB(A) *	32 / 34 / 35
Puissance sonore	dB(A)	60
Puissance ventilateur (bas / moyen / haut)		0,13 / 0,15 / 0,18
Intensité nominale (bas / moyen / haut)	A	0,76 / 0,85 / 0,98
Déshumidification	l/h	2,6
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Poids	kg	24,8
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 900 x 700
Diamètres des conduites	inch	3/8" - 5/8" (1/4 - 1/2) (**)

* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

** Si raccordement sur l'unité extérieure Multi F, R32

Standard

Commande câblée avec timer hebdomadaire PREMTB001
 Réglage ESP
 Verrouillage enfants
 Contrôle à deux thermistors si commande filaire
 Pompe de condensat incorporée

Options

Commande câblée avec timer hebdomadaire RS3 PREMTB101 / PREMTBB11
 Sonde à distance PQRSTA0
 Contact libre de potentiel tout ou rien PDRYCB000
 Contact libre de potentiel 2 points PDRYCB400
 Contact libre de potentiel thermostat externe PDRYCB300
 Contact libre de potentiel modbus PDRYCB500
 Zone controller ABZCA
 Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire PZCWRCG3
 2-remo control wire 0,25 m PZCWRC2
 Extension wire 10 m PZCWRC1
 WiFi controller PWFMD200
 IR receiver PWLRVN000
 Commande infrarouge si récepteur IR PQWRHQ0FDB
 Commande infrarouge si récepteur IR PWLSSB21H
 Unité extérieure standard inverter 230 V + N, R32 UUC1 U40
 Unité extérieure compact inverter 230 V + N, R32 UUB1 U20
 Unité extérieure inverter Multi F 230 V + N, R32 MU4R25 U22, MU4R27 U42, MU5R30 U42, MU5R40
 Unité extérieure standard inverter 230 V + N, R32 UUD1 U30
 Unité extérieure standard inverter 3x400V+N, R32 UUD3 U30

Thermo Comfort Industrieweg 19 B - 2390 Malle

Tel: +32 3 231 88 84 – info@thermocomfort.be – www.thermocomfort.be