

## Duct High static, R32



| Modèle   | Unité             | UM42F N21<br>ZBNW42GM2A2 |
|--|-------------------|--------------------------|
| Capacité frigorifique avec UUD1 U30 / UUD3 U30       | kW                | 4,8 / 12 / 14,04         |
| Capacité calorifique avec UUD1 U30 / UUD3 U30        | kW                | 5,4 / 13,5 / 15,8        |
| Débit d'air (min / moyen / haut)                     | m <sup>3</sup> /h | 1680 / 1980 / 2280       |
| Pression statique                                    | Pa                | 50 - 150                 |
| Nombre de vitesses (ventiler / refroidir / chauffer) |                   | 3 / 3 / 3                |
| Niveau sonore (min / moyen / haut) refroidir         | dB(A) *           | 33 / 34 / 36             |
| Niveau sonore (min / moyen / haut) chauffer          | dB(A) *           | 33 / 34 / 36             |
| Puissance sonore                                     | dB(A)             | 62                       |
| Puissance ventilateur (bas / moyen / haut)           | kW                | 0,145 / 0,2 / 0,266      |
| Intensité nominale (bas / moyen / haut)              | A                 | .063 / 0,86 / 1,15       |
| Déshumidification                                    | l/h               | 4,44                     |
| Evacuation eaux de condensats                        | Ø mm              | 32 / 25                  |
| Poids  | kg                | 37,3                     |
| Dimensions (HxLxP)                                   | mm                | 270 x 1250 x 700         |
| Diamètres des conduites                              | inch              | 3/8 - 5/8                |

\* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

### Standard

Commande câblée avec timer hebdomadaire      PREMTB001  
 Réglage ESP  
 Verrouillage enfants  
 Contrôle à deux thermistors si commande filaire  
 Pompe de condensat incorporée

### Options

Commande câblée avec timer hebdomadaire RS3      PREMTB101 / PREMTBB11  
 Sonde à distance      PQRSTA0  
 Contact libre de potentiel tout ou rien      PDRYCB000  
 Contact libre de potentiel 2 points      PDRYCB400  
 Contact libre de potentiel thermostat externe      PDRYCB320  
 Contact libre de potentiel modbus      PDRYCB500  
 Zone controller      ABZCA  
 Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire      PZCWRCG3  
 2-remo control wire 0,25 m      PZCWRC2  
 Extension wire 10 m      PZCWRC1  
 WiFi controller      PWFMD200  
 IR Receiver      PWLRVN000  
 Commande infrarouge si récepteur IR      PQWRHQ0FDB  
 Commande infrarouge si récepteur IR      PWLSSB21H  
 Unité extérieure standard inverter 230 V + N,R32      UUD1 U30  
 Unité extérieure standard inverter 3x400V+N,R32      UUD3 U30

**Thermo Comfort** Industrieweg 19 B - 2390 Malle

Tel: +32 3 231 88 84 – info@thermocomfort.be – www.thermocomfort.be