

Therma V Monobloc R290, 230 V + N Unité intérieure IWT



Modèle	Unité	HN1616HY NK0
Unité intérieure IWT	HN1616HY NK0	FHNW20606Y0
Couleur	Noble White	RAL9016
Dimensions unité intérieure (L x H x P)	mm	490 x 850 x 315
Poids	kg	107
Tension	V / Hz	1N / 230
Puissance absorbée	A	0,6
Fusible	A	10
Câble d'alimentation	mm ²	3G1,5
Câble de communication	mm ²	2 x 1,5 (blindé)
Ballon eau chaude sanitaire	l	200
Matériaux		Duplex 2205
Plage de fonctionnement temp. d'eau en chauffage	°C	15 à 75
Plage de fonct. production eau chaude sanitaire *	°C	15 à 80
Plage de fonct. temp. d'eau en refroidissement	°C	5 à 27
Puissance sonore	dB (A)	39
Vase d'expansion	l	8
Alimentation résistances de secours	kW	3 + 3
Puissance résistances de secours		1N / 230
Intensité absorbée résistances de secours	A	26
Fusible	A courbe D	32
Câble d'alimentation résistance de secours	mm ²	3G4
Raccordement d'eau départ-retour		1 - 1

*Production eau chaude sanitaire uniquement avec la résistance booster (60 - 85°C)

Options

Commande filaire	PREMTW101
Câble d'extension 9,6 m commande filaire	PZCWRC1
Module WiFi	PWFMDD200
Câble d'extension module Wifi	PWYREW000
Sonde circuit mixte	PRSTAT5K10
Sonde réservoir tampon	PHRSTA0
Sonde à distance	PQRSTA0
Capteur à distance température extérieure	PHATS0
Contact sec tout / rien	PDRYCB000
Contact sec Thermostat externe	PDRYCB320
Meter interface	PENKTH000
Plaque de recouvrement commande filaire	PDC-HK10
Monobloc R290 230 V + N	HM091HF UB40
Monobloc R290 230 V + N	HM121HF UB60, HM141HF UB60, HM161HF UB60