Dual Cool Deluxe inverter, R32

Modèle	Unité	H18S1DA NS1 S3NM181L1DA
Capacité frigorifique	kW	5
Capacité calorifique	kW	5,8
Débit d'air (bas / moyen / haut / max) froid	m^3/h	486 / 594 / 702 / 816
Débit d'air (bas / moyen / haut / max) chauffer	m^3/h	486 / 594 / 702 / 852
Nombre de positions (ventiler / refroidir / chauffer)		6 / 6 / 6
Niveau sonore (sommeil/bas/moyen/haut/max) froid	dB(A) *	29 / 34 / 39 / 44 / 49
Niveau sonore (bas / moyen / haut / max) chauffer	dB(A) *	34 / 39 / 44 / 50
Puissance sonore	dB(A)	60
Puissance ventilateur	kW	0,03
Intensité nominale	A	0,2
Déshumidification	l/h	1,8
Evacuation de condensats	Ø mm	21,5
Poids	kg	12,8
Dimensions (HxLxP)	mm	307 x 895 x 235
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2

***** Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

Standard

WIFI incorporé
Commande infra rouge
Filtre anti-bactérien + filtre anti-allergènes
Ioniseur Plasma
Double clapet de pulsion
Soft Air / Brise d'air agréable
Jet Cool / Jet Heat uniquement single split
Freeze Cleaning / Cycle de givre pour unité intérieure LG ThinQ
Ecran d'énergie LG ThinQ
kW Manager uniquement single split
Détection fenêtre ouverte LG ThinQ
Contrôle actif d'énergie uniquement single split
Mode Automatique uniquement single split

Options

Unité extérieure invertor en 230 V+N, R32	H18S1DA U18
Multi F inverter unité extérieure, 230 V + N, R32	MU3R19 U23-MU3R21 U23-MU4R25 U22
Multi F inverter unité extérieure, 230 V + N, R32	MU4R27 U42-MU5R30 U42-MU5R40 U42
Commande câblée avec timer hebdomadaire	PREMTB001
Contact libre de potentiel tout/rien AC 220 V	PDRYCB000
Contact thermostat externe	PDRYCB300
Contact 2 points	PDRYCB400
Contact Modbus	PDRYCB500

Thermo Comfort Industrieweg 19 B - 2390 Malle
Tel:+32 3 231 88 84 – info@thermocomfort.be – www.thermocomfort.be