

Dual Cool Deluxe inverter, R32



Modèle	Unité	H24S1DA NS1 S3NM24121DA
Capacité frigorifique	kW	6,6
Capacité calorifique	kW	7,5
Débit d'air (bas / moyen / haut / max) froid	m ³ /h	438 / 606 / 738 / 876
Débit d'air (bas / moyen / haut / max) chauffer	m ³ /h	438 / 606 / 738 / 876
Nombre de positions (ventiler / refroidir / chauffer)		6 / 6 / 6
Niveau sonore (sommeil/bas/moyen/haut/max) froid	dB(A) *	31 / 34 / 42 / 47 / 51
Niveau sonore (bas / moyen / haut / max) chauffer	dB(A) *	34 / 42 / 47 / 51
Puissance sonore	dB(A)	65
Puissance ventilateur	kW	0,03
Intensité nominale	A	0,2
Déshumidification	l/h	2,5
Evacuation de condensats	Ø mm	21,5
Poids	kg	12,8
Dimensions (HxLxP)	mm	307 x 895 x 235
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 5/8 1/4 - 1/2 (**)

* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

** Reductions à prévoir pour Multi F

Standard

WIFI incorporé
 Commande infra rouge
 Filtre anti-bactérien + filtre anti-allergènes
 Ioniseur Plasma
 Double clapet de pulsion
 Soft Air / Brise d'air agréable
 Jet Cool / Jet Heat uniquement single split
 Freeze Cleaning / Cycle de givre pour unité intérieure LG ThinQ
 Ecran d'énergie LG ThinQ
 kW Manager uniquement single split
 Détection fenêtre ouverte LG ThinQ
 Contrôle actif d'énergie uniquement single split
 Mode Automatique uniquement single split

Options

Unité extérieure inverter en 230 V+N, R32	H24S1DA U24
Inverter Multi F unité extérieure, 230 V + N, R32	MU4R25 U22
Inverter Multi F unité extérieure, 230 V + N, R32	MU4R27 U42, MU5R30 U42, MU5R40 U42
Commande câblée avec timer hebdomadaire	PREMTB001
Contact libre de potentiel tout/rien AC 220 V	PDRYCB000
Contact thermostat externe	PDRYCB300
Contact 2 points	PDRYCB400
Contact Modbus	PDRYCB500

Thermo Comfort Industrieweg 19 B - 2390 Malle

Tel: +32 3 231 88 84 – info@thermocomfort.be – www.thermocomfort.be