

Standard Plus Design, R32



Modèle	Unité	PM15SND NS1 ZMNW15GS1E0
Capacité frigorifique	kW	4,2
Capacité calorifique	kW	5,4
Débit d'air (bas / moyen / haut / max) froid	m ³ /h	342 / 468 / 594 / 738
Débit d'air (bas / moyen / haut / max) chauffer	m ³ /h	342 / 468 / 594 / 780
Nombre de positions (ventiler / refroidir / chauffer)		6 / 6 / 6
Niveau sonore (bas / moyen / haut / max) froid	dB(A) *	27 / 34 / 38 / 44
Niveau sonore (bas / moyen / haut / max) chauffer	dB(A) *	27 / 34 / 38 / 45
Puissance sonore	dB(A)	60
Puissance ventilateur	kW	0,03
Intensité nominale	A	0,24
Déshumidification	l/h	1,5
Evacuation de condensats	Ø mm	21,5
Poids	kg	11
Dimensions (HxLxP)	mm	307 x 895 x 235
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8

* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

Standard

WIFI incorporé
 Commande infra rouge
 Filtre anti-bactérien + filtre anti-allergènes
 Double clapet de pulsion
 AI Air
 Soft Air / Brise d'air agréable

Option

Multi F inverter unité extérieure, 230 V + N, R32
 Multi F inverter unité extérieure, 230 V + N, R32
 Multi F inverter unité extérieure, 230 V + N, R32
 Multi F inverter unité extérieure, 230 V + N, R32
 Commande câblée avec timer hebdomadaire
 Commande câblée avec timer hebdomadaire
 Contact libre de potentiel tout/rien AC 220 V
 Contact 2 points
 Contact Modbus

MU2R17 U13
 MU3R19 U23-MU3R21 U23
 MU4R25 U23-MU4R27 U42
 MU5R30 U42-MU5R40 U42
 PREMTB001
 PREMTB100
 PDRYCB000
 PDRYCB400
 PDRYCB500