

Unité extérieure inverter Multi F, R32



SLC : Smart Load Control

Modèle	Unité	MU5R36 U36A0 Z5UW40GFA3
Capacité frigorifique (min-nom-max)	kW	1,32 - 10,55 - 12,10
Capacité calorifique (min-nom-max)	kW	1,47 - 11,43 - 12,51
Capacité calorifique à -7°C / -10°C	kW	9,99 / 9,52
Nombre maximal d'unités intérieures		5
Capacité minimale / maximale raccordable	kBtu	20 / 57
Capacité maximale par branch	kBtu	24
EER (froid) / COP (chaud)		3,3 / 4,2
SEER (froid) / SCOP (chaud)		8 / 4,61
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage)		A++ / A++
Dimensions (HxLxP)	mm	834 x 950 x 330
Débit d'air (max)	m ³ /h	4.200
Niveau sonore (refroidir / chauffer)	dB(A) *	50 / 53
Puissance sonore	dB(A)	64
Poids	kg	61,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée refroidissement	kW	0,42 - 3,2 - 4,28
Puissance absorbée chauffage	kW	0,61 - 2,72 - 4,28
Intensité nominale refroidissement	A	1,9 - 13,91 - 18,6
Intensité nominale chauffage	A	2,8 - 11,82 - 18,6
Protection	A	25
Câble entre unité extérieure et unité intérieure	mm ²	4 x 1,5
Données frigorifiques		
Diamètres des conduites frigorifiques	inch	(1/4 - 3/8) x 5
Longueur maximale des conduites	m	75 (25 m / unité intérieure)
Différence de hauteur max unité int./unité ext.	m	15
Différence de hauteur max unité int./unité int.	m	7,5
Charge R32 nominale	kg	2,5
Equivalent en tonne CO ₂		1,688
Charge R32 standard jusqu'à (..) mètre	m	45
Charge R32 additionnelle	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-10 à 48
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-18 à 18

* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

Connectez minimum 2 unités intérieures.

Longueur minimale par unité intérieure : 3 m

Code d'erreur câblage

Verrouillage mode chauffage

Mode nocturne

Option :

Platine de communication commande centralisée PI485

PMNFP14A1

Thermo Comfort Industrieweg 19 B - 2390 Malle

Tel: +32 3 231 88 84 – info@thermocomfort.be – www.thermocomfort.be