

FICHE PRODUIT MONOSPLIT MURAL Z25UFEAW

Console Type Inverter+ • R32

Puissance frigorifique	kW	2,50 (0,85 - 3,40)
EER 1)	W/W	4,81 (3,54 - 3,78)
SEER 2)		7,90 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	2,50
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,52 (0,24 - 0,90)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	111
Puissance calorifique	kW	3,40 (0,85 - 5,00)
Puissance calorifique à -7°C	kW	2,88
COP 1)	W/W	4,47 (3,54 - 3,70)
SCOP 2)		4,60 A++
Pdesign à -10°C	kW	2,70
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,76 (0,24 - 1,35)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	822

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1,5
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	0,52
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	0,76
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud A		2,50 / 3,50

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-20
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,88 / 0,594
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Accessoires livrés de série

CZ-RL511D


Télécommande sans fil

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C




Unité intérieure : CS-Z25UFEAW




Pression sonore	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	38 / 25 / 20
dB(A)	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	38 / 25 / 19
Poids net	kg	13
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	9,6 / 9,9

Unité extérieure : CU-Z25UBEA



Pression sonore	Froid (Fort)	46
dB(A)	Chaud (Fort)	47
Poids net	kg	33
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	28,7 / 27,2



Cablage Unité murale



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz



Télécommande
sans fil intégrée

Accessoires en option

CZ-TACG1

Boîtier de contrôle wifi

Dimensions: 66 x 36 x 12 mm

Tension d'alimentation: 12 VCC



CZ-RD514C

Télécommande filaire

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication
Télécommande Unité
intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface

Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm

Tension d'alimentation: 12 VCC



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/