

CU-3Z75ABEC



Système Multisplit Power Heat
Le système multisplit conçu pour les climats froids.
Un chauffage fiable même à des températures aussi basses que -25°C.

[EN SAVOIR PLUS](#)



Sélecteur rapide AC

Trouvez la solution de climatisation jusqu'à cinq pièces individuelles,
en un clic !

[ESSAYER LE SÉLECTEUR RAPIDE POUR CLIMATISATION](#)



Application Comfort Cloud Panasonic. Commande centralisée intuitive

[EN SAVOIR PLUS](#)

Système Multisplit Power Heat - R32		
		7.50 kW
Unité extérieure		CU-3Z75ABEC
Puissance frigorifique nominale	kW	7,50
Puissance frigorifique (min.)	kW	2,10
Puissance frigorifique (max.)	kW	8,80
EER nominal (1)	W/W	3,87
SEER (2)		8,00 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	7,50
Puissance absorbée nominale	kW	1,94
Puissance absorbée en mode froid (min.)	kW	0,38
Puissance absorbée en mode froid (max.)	kW	2,45
Puissance calorifique nominale	kW	8,60
Puissance calorifique (min.)	kW	1,70
Puissance calorifique (max.)	kW	10,60
COP nominal (1)	W/W	4,26
Heating capacity at -15°C (Max)	kW	6,30
Heating capacity at -25°C (Max)	kW	4,30
SCOP (2)		4,60 A++
Pdesign à -10 °C	kW	5,60
Puissance absorbée nominale en mode chaud	kW	2,02
Puissance absorbée en mode chaud (min.)	kW	0,32
Puissance absorbée en mode chaud (max.)	kW	2,92
Alimentation électrique	V	230
Intensité en mode froid	A	8,50

Système Multisplit Power Heat - R32		
		7.50 kW
Intensité en mode chaud	A	8,80
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (3)	dB(A)	49
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (3)	dB(A)	53
Outdoor dimension (Height) (4)	mm	795
Outdoor dimension (Width) (4)	mm	875
Outdoor dimension (Depth) (4)	mm	320
Poids net de l'unité extérieure	kg	62
Diamètre de tuyauterie (liquide)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Diamètre de tuyauterie (gaz)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Dénivelé (int./ext.)	m	15
Longueur de tuyauterie pour charge additionnelle	m	30
Charge de gaz supplémentaire	g/m	20
Réfrigérant (R32) / CO2 Eq.	kg / T	2,42 / 1,634
Plage de fonctionnement en mode froid (min.)	°C	-10
Plage de fonctionnement en mode froid (max.)	°C	+46
Plage de fonctionnement en mode chaud (min.)	°C	-25
Plage de fonctionnement en mode chaud (max.)	°C	+24

Accessoires