

KIT-Z71-ZKE (CS-Z71ZKEW + CU-Z71ZKE)



Nieuwe Etherea met nanoe? X-technologie

[MEER INFORMATIE](#)



AC Quick Selector

Helpt je om de juiste airconditioningsoplossing te vinden voor maximaal vijf afzonderlijke kamers, in slechts een paar klikken!

[PROBEER DE SNELLE SELECTOR VOOR HUISHOUDELIJKE AIRCONDITIONING](#)



AR Warmtepomp Viewer

Wil je zien hoe een Panasonic airconditioner er bij jou thuis uitziet? Probeer de nieuwe Panasonic AR projector, die gebruik maakt van augmented reality!

[PROBEER DE AIRCONDITIONER AR WARMTEPOMP VIEWER](#)



De balans van de natuur binnenshuis brengen

nanoe? X, technologie met de voordelen van hydroxylradicalen.

Hydroxylradicalen (OH radicalen) komen veel voor in de natuur en hebben het vermogen om vervuilende stoffen, bepaalde virussen en bacteriën af te remmen, te reinigen en te ontgeuren. De nanoe? X technologie kan deze ongelooflijke voordelen binnenshuis brengen, zodat harde oppervlakken, zachte meubels en het binnenmilieu een schonere en aangename plaats worden om te vertoeven, thuis, op het werk, in hotels, winkels, restaurants enz.

[MEER INFORMATIE](#)

Panasonic Comfort Cloud App. Handige centrale bediening

[MEER INFORMATIE](#)



Nieuwe stembediening

Bedien zonder grenzen en krijg handsfree hulp om volledig toegang te krijgen tot de functies van je airconditioners.

[MEER INFORMATIE](#)

Etherea met nanoe™ X mat wit R32

		7.10 kW
Kit		KIT-Z71-ZKE
Koelvermogen (nominaal)	kW	7,10
Koelvermogen (min.)	kW	0,98
Koelvermogen (max)	kW	8,50
EER (nominaal) (1)	W/W	3,24
EER (min.) (1)	W/W	2,33
EER (max.) (1)	W/W	2,83
SEER (2)		6,50 A++
Pdesign (koeling)	kW	7,1
Ingangsvermogen koeling (Nominaal)	kW	2,19
Ingangsvermogen koeling (min.)	kW	0,42
Ingangsvermogen koeling (max)	kW	3,00
Jaarlijks energieverbruik koeling (3)	kWh/a	382
Verwarmingscapaciteit (Nominaal)	kW	8,20
Verwarmingscapaciteit (Min)	kW	0,98
Verwarmingscapaciteit (Max)	kW	10,20
Verwarmingscapaciteit bij -7°C	kW	6,31
COP (nominaal) (1)	W/W	3,73
COP (min) (1)	W/W	2,45
COP (max) (1)	W/W	3,31
SCOP (2)		4,20 A+
Pdesign bij -10°C	kW	5,5
Ingangsvermogen verwarming (Nominaal)	kW	2,20
Ingangsvermogen verwarming (min.)	kW	0,40
Ingangsvermogen verwarming (Max)	kW	3,08
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3)	kWh/a	1.833

Etherea met nanoe™ X mat wit R32

		7.10 kW
Binnenunit		CS-Z71ZKEW
Stroombron binnen	V	230
Aanbevolen zekering binnen	A	20
Aansluiting binnen/buiten	mm²	4 x 2,5
Luchtstroom binnen (Koel)	m³/min	19,0
Luchtstroom binnen (warmte)	m³/min	19,9
Volume vochtverwijdering	L/h	4,1
Geluidsdruk binnen (koel - hoog) (4)	dB(A)	47
Geluidsdruk binnen (koel - hoog) (4)	dB(A)	47
Geluidsdruk binnen (Cool - Lo) (4)	dB(A)	38
Geluidsdruk binnen (Cool - Q-Lo) (4)	dB(A)	30
Geluidsdruk binnen (Heat - Hi) (4)	dB(A)	47
Geluidsdruk binnen (Heat - Lo) (4)	dB(A)	38
Geluidsdruk binnen (Heat - Q-Lo) (4)	dB(A)	30
Binnenafmeting (Hoogte)	mm	295
Binnenafmeting (breedte)	mm	1.040
Binnenafmeting (Diepte)	mm	244
Nettogewicht binnen	kg	13
nanoe X-generator		Mark 3
Buitenunit		CU-Z71ZKE
Buitenluchtstroom (Koel)	m³/min	44,7
Buitenluchtstroom (Warmte)	m³/min	45,8
Geluidsdruk buiten (koel - hoog) (4)	dB(A)	52
Geluidsdruk buiten (koel - hoog) (4)	dB(A)	52

Etherea met nanoe™ X mat wit R32

		7.10 kW
Geluidsdruk buiten (Heat - Hi) (4)	dB(A)	54
Buitenafmeting (Hoogte) (5)	mm	695
Buitenafmeting (breedte) (5)	mm	875
Buitenafmeting (Diepte) (5)	mm	320
Nettogewicht buiten	kg	45
Leidingdiameter (Vloeistof)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Leidingdiameter (Gas)	Inch (mm)	5/8 (15,88)
Lengtebereik pijpen	m	3 ~ 30
Hoogteverschil (in/uit) (6)	m	20
Lengte voorgeladen buis	m	10
Extra hoeveelheid gas	g/m	25
Koelmiddel (R32) / CO2 Eq.	kg / T	1,35 / 0,91
Werkbereik (koel - min)	°C	-10
Werkbereik (koel - min)	°C	-10
Werkbereik (koel - max)	°C	+43
Werkbereik (Warmte - Min)	°C	-20
Werkbereik (Warmen - Max)	°C	+24

Aanvullende producten



CZ-CAPRA1 RAC interface adapter for integration into P Link



PAW-SMSCONTROL. Control by SMS (need additional SIM card).



CZ-RD517C. Wired remote controller for wall-mounted and floor console