

P-MOG16IC5-E



Pas d'unité extérieure. Juste deux ouvertures de 162 mm*

RAC Solo offre une grande flexibilité d'installation car il s'agit d'une unité autonome qui ne nécessite ni unité extérieure ni connexion de réfrigérant lors de l'installation.

* 202mm pour la plus grande capacité.



Installation facile et flexible

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un mur d'enceinte pour échanger de l'air avec l'extérieur. L'unité peut être placée en hauteur sur le mur ou au sol.

a. Installation en bas / b. Installation en hauteur.



Sélecteur rapide AC

Trouvez la solution de climatisation jusqu'à cinq pièces individuelles, en un clic !

[ESSAYER LE SÉLECTEUR RAPIDE POUR CLIMATISATION](#)

RAC Solo - R290 / R32		
		1.7 kW
Puissance frigorifique nominale	kW	1,73
Puissance frigorifique (min.)	kW	0,70
Puissance frigorifique (max.)	kW	2,35
EER (1)	W/W	3,01
SEER (2)		4,60 B
Puissance absorbée (froid)	kW	0,57
Puissance calorifique nominale	kW	1,71
Puissance calorifique (min.)	kW	0,75
Puissance calorifique (max.)	kW	2,40
Puissance calorifique à -7 °C	kW	1,13
COP (1)	W/W	3,15
SCOP (2)		3,70 A
Puissance absorbée (Chauffage)	W	0,54
Alimentation électrique	V	230
Débit d'air (max.)	m³/h	6,0
Débit d'air (Moyen)	m³/min	5,0
Volume de condensation éliminée	L/h	0,7
Dimension (hauteur)	mm	549
Dimension (largeur)	mm	810
Dimension (profondeur)	mm	165
Poids net	kg	38
Plage de fonctionnement en mode froid (min.)	°C	-5
Plage de fonctionnement en mode froid (max.)	°C	+43

RAC Solo - R290 / R32		
		1.7 kW
Plage de fonctionnement en mode chaud (min.)	°C	-15
Plage de fonctionnement en mode chaud (max.)	°C	+18

Accessoires