

P-MOZ25IC5-E



Pas d'unité extérieure. Juste deux ouvertures de 162 mm*

RAC Solo offre une grande flexibilité d'installation car il s'agit d'une unité autonome qui ne nécessite ni unité extérieure ni connexion de réfrigérant lors de l'installation.

* 202mm pour la plus grande capacité.

RAC Solo - R290 / R32		
		2.5 kW
Cooling capacity (Nominal)	kW	2,33
Cooling capacity (Min)	kW	0,92
Cooling capacity (Max)	kW	3,10
EER (1)	W/W	3,25
SEER (2)		4,60 B
Input power cooling	kW	0,73
Heating capacity (Nominal)	kW	2,31
Heating capacity (Min)	kW	0,79
Heating capacity (Max)	kW	3,05
Heating capacity at -7°C	kW	1,52
COP (1)	W/W	3,28
SCOP (2)		3,70 A
Input power heating	W	0,71
Power supply	V	230
Air flow (Med)	m³/min	5,3
Moisture removal volume	L/h	0,9
Dimension (Height)	mm	549
Dimension (Width)	mm	1 010
Dimension (Depth)	mm	165
Net weight	kg	41
Operating range (Cool - Min)	°C	-5
Operating range (Cool - Max)	°C	+43
Operating range (Heat - Min)	°C	-15
Operating range (Heat - Max)	°C	+18

Produits complémentaires