



Cassette 4 voies 90x90 Inverter+ • R32

Puissance frigorifique	kW	3.60 (1.2 - 4.0)
EER ¹⁾	W/W	5.45
SEER ²⁾		8.9 A+++
Pdesign (refroidissement)	kW	3.6
Puissance absorbée (froid)	kW	0.66
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	142
Puissance calorifique	kW	4.0 (1.2 - 5.0)
COP ¹⁾	W/W	5.41
SCOP ²⁾		5.1 A+++
Pdesign à -10°C	kW	3.6
Puissance absorbée (chaud)	kW	0.74
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	988
Intensité absorbée MAX	A	0,43

Connexions électriques

Connexion 4 fils / Alimentation par l'unité extérieure





Alimentation électrique	V	230
Interconnexion électrique UI/UE	mm ²	3 x 1,5
Interconnexion communication UI/UE	mm ²	1 x 1,5

Unité intérieure : S-3650PU3E - 3.6 kW



Pression sonore	dB(A)	30/28/27
Fort/Medium/Faible		
Débit d'air (m ³ /min)	Fort/Med/Faible	14.5/13/11.5

Dimensions unité	H x L x P (mm)	256 x 840 x 840
Dimensions façade	H x L x P (mm)	33,5 x 950 x 950
Poids net (unité/façade) kg		19 / 5



Accessoires en option

CZ-RTC6BLW

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec Wi-Fi et



CZ-RTC6BL

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec Bluetooth®



CZ-RTC6

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX



CZ-RTC5B

Télécommande filaire
Télécommande filaire avec fonction Econavi et



CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W

Télécommande sans fil
Télécommande infrarouge



CZ-KPU3W

Façade standard
Façade standard RAL9010



CZ-KPU3AW

Façade Econavi
Façade avec Econavi (CZ-RTC5B)



CZ-CAPWFC1

Adaptateur Wi-Fi tertiaire
Interface Wi-Fi pour le contrôle à distance via Comfort cloud



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. Pour les modèles de moins de 12 kW, le SEER et le SCOP respectent les valeurs de la directive UE/626/2011. Pour les modèles de plus de 12 kW, le SEER et le SCOP respectent les valeurs de la directive EU/2281/2016. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/