

TF-VE2100NSV

Pompe à vide double étage 283 L/min - 1 HP Vacuomètre et électrovanne intégrée

La pompe à vide Value TF-VE2100N SV est une pompe à vide deux étages compatible pour CFC, HCFC.

Cette pompe à vide Value TF-VE2100N SV élimine l'humidité et l'acidité qui peuvent se trouver dans le système de réfrigération.

Le moteur intégré dans cette pompe à vide est fabriqué par une société de renommée mondiale, permettant ainsi de garantir une solide et une longue durée de vie. Câble d'alimentation fourni.

Une conception très étudiée et une taille peu encombrante autorisent une grande souplesse d'utilisation.

Caractéristiques générales

Alimentation	230 Vca - 50 Hz
Raccords	1/4" & 3/8" flare
Débit	10 CFM 283 l/min
Vide final	2 x 10 ⁻¹ Pa 15 microns
Puissance maxi.	1 HP
Poids	16,7 Kg

Dimensions

Dimensions	395 x 145 x 257 mm
-------------------	--------------------



VALUE

Avantages:

- Construction robuste, de qualité, sécurisée - pour l'industrie du Froid
- Fabrication selon Certificat ISO 9001- Norme CE- Directive 2002/95/EC(RoHS)
- Pompes à huile interne pour optimiser la lubrification
- Thermostat de sécurité intégré au moteur
- Poignée ergonomique